



SFC形・SF形の特長


- 1 オートギャップ装置付自動調整形
- 2 小形軽量で取付け簡単
- 3 組み込みが容易
- 4 トルク制御が自由自在
- 5 熱放散能力が高い
- 6 長寿命で消費電力が少ない




SFC形クラッチ



SFC形取付例



SF形クラッチ



SF形取付例

取付形式

- BMS : スプラインドライブボールベアリング取付形
- BMP : ビンドライブボールベアリング取付形
- FMS : スプラインドライブフランジ取付形
- IMS : スプラインドライブ内側取付形
- IMP : ビンドライブ内側取付形
- OMS : スプラインドライブ外側取付形
- FMG : スプラインドライブフランジ取付形(フランジハブ付)
- BMG : スプラインドライブボールベアリング取付形(フランジハブ付)

SFC形突合せ軸クラッチ仕様および価格

形式	価格	静摩擦トルク(Nm)	外径(mm)	軸径(mm)	軸方向寸法(mm)	適用電源箱形式
SFC 250/BMS-AG	29,110	7	67	12	55.3	DMP-20/24A
SFC 400/BMS-AG	50,940	28	108	18	67	DMP-20/24A
SFC 501/BMS	73,980	70	135	28	83.2	DMP-63/24A
SFC 650/IMS	97,020	130	169.5	28	92	DMP-63/24A
SFC 650/BMS	101,870	130	169.5	28	124	DMP-63/24A
SFC 825/IMS	120,070	180	218	28	105.5	DMP-63/24A
SFC 825/BMS	126,130	200	218	28	108.1	DMP-63/24A
SFC1000/IMS	168,580	350	262	48	134.9	DMP-63/24A
SFC1000/BMS	187,980	350	262	48	168.9	DMP-63/24A
SFC1225/IMS	御見積	650	322.5	50	148.1	DMP-63/24A
SFC1225/BMS	御見積	650	322.5	50	188.1	DMP-63/24A
SFC1525/IMS	御見積	1000	398	50	150.9	DMP-63/24A
SFC1525/BMS	御見積	1000	398	50	186.9	DMP-63/24A
SFC1525HT/IMS	御見積	1800	400.8	75	184	DMP-200/24
SFC1525HT/BMS	御見積	1800	400.8	75	200.7	DMP-200/24

SF形通し軸クラッチ仕様および価格

形式	価格	静摩擦トルク(Nm)	外径(mm)	軸径(mm)	軸方向寸法(mm)	適用電源箱形式
SF 250/BMS-AG	29,490	7	67	12	85	DMP-20/24A
SF 400/BMS-AG	50,720	28	108	18	96.7	DMP-20/24A
SF 501/BMS	74,310	70	135	28	78.2	DMP-63/24A
SF 650/IMS	90,850	130	169.5	28	93	DMP-63/24A
SF 650/IMP	御見積	130	169.5	28	63	DMP-63/24A
SF 650/BMS	97,900	130	169.5	28	117	DMP-63/24A
SF 650/BMP	90,850	130	169.5	28	87	DMP-63/24A
SF 825/IMS	113,230	180	218	28	91.4	DMP-63/24A
SF 825/IMP	107,330	180	218	28	63.5	DMP-63/24A
SF 825/BMS	119,070	200	218	28	94.3	DMP-63/24A
SF 825/BMP	113,230	200	218	28	66.4	DMP-63/24A
SF1000/IMS	158,100	350	262	48	93.1	DMP-63/24A
SF1000/IMP	135,610	350	262	48	64.3	DMP-63/24A
SF1000/BMS	178,160	350	262	48	127.1	DMP-63/24A
SF1000/BMP	154,470	350	262	48	98.3	DMP-63/24A
SF1225/IMS	224,140	650	320	50	109.2	DMP-63/24A
SF1225/IMP	御見積	650	320	50	75.4	DMP-63/24A
SF1225/BMS	253,580	650	320	50	149.2	DMP-63/24A
SF1225/BMP	220,500	650	320	50	114.6	DMP-63/24A
SF1525/IMS	292,500	1000	394	50	112	DMP-63/24A
SF1525/IMP	御見積	1000	394	50	75.4	DMP-63/24A
SF1525/BMS	349,170	1000	394	50	148	DMP-63/24A
SF1525/BMP	301,980	1000	394	50	111.4	DMP-63/24A
SF1525HT/IMS	388,080	1800	400.8	75	147.3	DMP-200/24
SF1525HT/BMS	436,490	1800	400.8	75	164	DMP-200/24