



## コンベヤーチェンR型仕様・価格

単位: mm

### Rローラタイプ

リンクプレート巾よりも外径の大きいローラー付のチェーンです。

NCチェン番号	RFチェン番号	価格 (m)	ピッチ P	ローラー		プッシュ径	ピン			リンクプレート		
				直径 R	触軌幅 E		直径 D	長さ L <sub>1</sub>	長さ L <sub>2</sub>	幅 H	厚さ T	
08R075	03075R	4,170	75									
08R100	03100R	3,330	100									
08R125	03125R	2,880	125	30	16	18	11.5	7.9	19.3	20.5	22	3.2
08R150	03150R	2,740	150									
11R075	05075R	7,920	75									
11R100	05100R	5,980	100									
11R125	05125R	5,200	125	40	19	22	16	11.1	24.5	28.5	32	4.5
11R150	05150R	4,400	150									
11R200	05200R	3,710	200									
12R100	07100R	8,340	100									
12R125	07125R	6,880	125	45	22	25	18	12	30	33	32	6
12R150	07150R	5,810	150									
12R200	07200R	5,220	200									
14R100	10100R	9,980	100									
14R125	10125R	8,650	125	50	27	30	20	14.3	33	37.5	38	6
14R150	10150R	7,280	150									
14R200	10200R	6,480	200									



## コンベヤーチェンF型仕様・価格

単位: mm

### Fローラタイプ

ローラーにフランジを付けて、ころがりガイドとしたチェーンです。

NCチェン番号	RFチェン番号	価格 (m)	ピッチ P	ローラー				プッシュ径	ピン			リンクプレート		
				直径 R	フランジ幅 F	触軌幅 E	偏心 Z		直径 D	長さ L <sub>1</sub>	長さ L <sub>2</sub>	幅 H	厚さ T	
08F075	03075F	5,370	75											
08F100	03100F	4,290	100											
08F125	03125F	3,730	125	30	40	12	4	18	11.5	7.9	19.3	20.5	22	3.2
08F150	03150F	3,470	150											
11F075	05075F	8,800	75											
11F100	05100F	6,650	100											
11F125	05125F	5,710	125	40	50	14	4.5	22	16	11.1	24.5	28.5	32	4.5
11F150	05150F	4,840	150											
11F200	05200F	4,040	200											
12F100	07100F	9,260	100											
12F125	07125F	7,620	125	45	60	16	5	25	18	12	30	33	32	6
12F150	07150F	6,400	150											
12F200	07200F	5,660	200											
14F100	10100F	11,090	100											
14F125	10125F	9,560	125	50	65	20	6.5	30	20	14.3	33	37.5	38	6
14F150	10150F	8,040	150											
14F200	10200F	7,030	200											



## コンベヤーチェンS型仕様・価格

単位: mm

### Sローラタイプ

リンクプレート巾よりも外径が小さいローラー付のチェーンです。

NCチェン番号	RFチェン番号	価格 (m)	ピッチ P	ローラー		プッシュ径	ピン			リンクプレート		
				直径 S	リンク内幅 W		直径 D	長さ L <sub>1</sub>	長さ L <sub>2</sub>	幅 H	厚さ T	
08S075	03075S	3,140	75									
08S100	03100S	2,590	100									
08S125	03125S	2,270	125	15.9	18	11.5	7.9	19.3	20.5	22	3.2	
08S150	03150S	2,190	150									
11S075	05075S	5,430	75									
11S100	05100S	4,170	100									
11S125	05125S	3,620	125	22.2	22	16	11.1	24.5	28.5	32	4.5	
11S150	05150S	3,120	150									
11S200	05200S	2,670	200									
12S100	07100S	5,830	100									
12S125	07125S	4,840	125	25	25	18	12	30	33	32	6	
12S150	07150S	4,130	150									
12S200	07200S	3,980	200									
14S100	10100S	7,070	100									
14S125	10125S	6,170	125	30	30	20	14.3	33	37.5	38	6	
14S150	10150S	5,630	150									
14S200	10200S	4,740	200									



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ送風機粉体

工場設備・環境