

● 型番表示

SS 03 - 1.0 C (B 10 - 1 A 30) R

搬送能力2kg / 全長

スリム / ポビュラータイプSS形・ローラエッジタイプSSB形

業界最小クラスの幅30mm(実幅26mm)を実現

- 軽量品や小物の搬送に便利なコンパクト設計。各種装置への組み込みもラクラク。
- シンプル構造でコンパクト化を実現した駆動部は、メンテナンス性バツグン。
- 駆動部



機種名	出力(W)
呼称幅B (cm)	電源区分
機長L (m)	周波数
ドライブ区分	呼称速度(m / min)
モータ区分	ドライブカバー位置ベルト進行方向

SS形・SSB形標準仕様

型式表示	標準	SS03
ローラエッジ	19	SSB03
ベルト幅 (mm)	呼称幅B	30
	実幅	26
機幅W (mm)		30
機長L (m)		0.3 ~ 1.5
最大搬送能力		2kg / 全長
ベルト速度 (m/min)		[変速 β30]
電源 / 出力	電源 : AC単相100V、AC単相200V、AC三相200V 出力 : 10Wブラシレスモータ変速	
ベルト	ポリウレタン蛇行防止ベルト	
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ、厚み30mm	
オプション	脚、ガイド、他	



● 型番表示

SPM 20 - 1.0 H (D 13 - 1 A 15) R


搬送能力20kg / 全長

プラモ / プラスチックモジュールタイプSPM形

強くて便利、頼れるプラスチックモジュールを装備

- 油分に強いプラスチックモジュールを採用し、機械部品などの搬送に便利。
- 用途に合わせてさまざまな形状のモジュールを採用可能。
- スプロケット駆動で蛇行レスを実現。
- 選べるモジュール材質。

フラットトップ [ポリアセタール青色] が標準です。



機種名	出力(W)
呼称幅B (cm)	電源区分
機長L (m)	周波数
ドライブ区分	呼称速度(m / min)
モータ区分	ドライブ位置ベルト進行方向

SPM形標準仕様

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

型式表示	SPM15	SPM20	SPM25	SPM30	SPM40	SPM50	SPM60
ベルト幅 (mm)	150	200	250	300	400	500	600
機幅W (mm)	190	240	290	340	460	560	660
機長L (m)	1.0 ~ 3.0						
最大搬送能力	20kg / 全長						
ベルト速度 (m / min)	[変速 β、15、20] [定速50Hz β、0、5、10、15、20] [定速60Hz β、4、6、12、18]						
電源 / 出力	電源 : AC単相100V、AC単相200V、AC三相200V 出力 : 130Wブラシレスモータ変速、90W定速						
ベルト	プラスチックモジュール (ポリアセタール / ポリプロピレン / ポリエチレン) ピッチ12.7mm						
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ、厚み60mm						
オプション	脚、ガイド、他						