

スチール製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

HG-R1210Aスチール製ローラコンベヤ



- ローラ寸法
12.0×1.0× 5メッキ付
- フレーム寸法
L20×15×2.3 H=21
- 軸
5丸棒両ピン
- ベアリング
削り出しベアリング

R-1912Pスチール製ローラコンベヤ



- ローラ寸法
19.1×1.2× 6メッキ付
- フレーム寸法
[60×30×2.3 H=61.5
- 軸
6パイプ 半月
- ベアリング
プレスベアリング

ローラ巾W (mm)	100	200	300	400
機巾 W+45(mm)	145	245	345	445
ローラ強度(kg)	41	26	17	13
重量目安1,000L(kg) 15P	4.6	7.4	10.2	13.0
ローラ・軸付重量目安(g)	30	53	76	99

ローラ巾W (mm)	100	200	300	400	500
機巾 W+75(mm)	175	275	375	475	575
ローラ強度(kg)	44	21	14	10	8
重量目安1,000L(kg) 20P	24.6	31.2	37.8	44.4	51.0
ローラ・軸付重量目安(g)	80	121	162	203	244

HG-R1210A形価格

ローラ 間隔	機長	100W	200W	300W	400W
15P	1500L	102,900	112,700	122,600	132,400
	1000L	65,400	71,900	78,500	85,100
	500L	36,000	39,600	43,200	46,800
20P	1500L	90,700	99,400	107,800	116,500
	1000L	57,300	63,000	68,700	74,400
	500L	31,600	34,700	37,700	40,900
25P	1500L	75,900	83,000	90,000	97,200
	1000L	47,400	52,100	56,800	61,500
	500L	26,100	28,600	31,300	33,800
30P	1500L	66,100	72,100	78,400	84,400
	1000L	40,800	44,900	49,100	53,000
	500L	22,500	24,700	27,000	29,200
ローラ 単品	軸 付	1,150	1,280	1,400	1,540
	軸なし	990	1,090	1,170	1,290

R-1912P形価格

ローラ 間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W
20P	3,000L	106,900	119,100	127,900	140,200	150,800
	2,000L	71,100	79,700	85,800	94,300	101,700
	1,000L	37,800	42,200	45,200	49,600	53,200
25P	内900R×90°	89,100	99,000	106,300	116,100	124,600
	3,000L	89,100	99,000	106,300	116,100	124,600
	2,000L	58,600	65,500	70,500	77,500	83,400
30P	1,000L	31,600	35,100	37,500	41,100	43,900
	内900R×90°	88,700	98,400	105,800	115,800	125,200
	3,000L	77,400	85,700	91,700	100,100	107,200
ローラ 単品	2,000L	50,400	56,200	60,500	66,400	71,300
	1,000L	27,400	30,100	32,600	35,500	37,900
	内900R×90°	76,100	84,400	90,700	99,200	106,900
ローラ 単品	軸 付	820	930	1,000	1,100	1,200
	軸なし	700	770	840	880	1,000

ローラ巾600Wの価格はお問い合わせ願います。

R-2812Pスチール製ローラコンベヤ



フレーム寸法 l×K×t (mm)	[60×30×2.3	ローラ寸法 D×t×d (mm)	28.6×1.2× 8 メッキ付
コンベヤ機高 H (mm)	66	ローラ巾 製作範囲	100~500
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm) フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	30・40・50・75	ベアリング	プレスベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	8パイプ 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500
機巾 W+75(mm)	175	275	375	475	575
ローラ強度 (kg)	50	50	42	31	25
コンベヤ重量目安 30P	27.8	37.3	46.7	56.1	65.6
3,000L (kg) 40P	24.0	31.2	38.4	45.6	52.8
ローラ・軸付重量目安(g)	152	242	332	422	512

R-2812P形価格

削り出しベアリングタイプもあります。(R-2816)

ローラ 間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W
30P	3,000L	67,500	72,300	75,500	80,300	83,800	88,700	92,000	97,000	100,400
	2,000L	45,000	47,600	50,000	52,600	55,000	57,900	60,400	63,000	65,600
	1,000L	24,200	25,700	26,800	28,200	29,300	30,800	31,900	33,600	34,700
	内900R×90°									
40P	3,000L	57,900	61,100	63,300	66,900	68,900	72,300	74,600	78,100	80,300
	2,000L	38,000	39,300	41,000	43,400	44,900	47,400	49,000	51,500	53,200
	1,000L	20,200	21,300	22,100	23,300	24,200	25,500	26,400	27,600	28,600
	内900R×90°	52,200	54,700	56,500	59,100	60,900	63,400	65,300	67,900	69,800
50P	3,000L	48,100	51,000	53,200	56,100	58,100	61,100	63,300	66,500	68,400
	2,000L	30,100	32,000	33,500	35,300	36,800	38,900	40,200	42,400	43,700
	1,000L	16,800	17,600	18,400	19,300	20,200	21,000	21,700	22,900	23,700
	内900R×90°	46,100	48,500	50,100	52,600	54,400	56,800	58,500	61,000	62,800
75P	3,000L	38,600	40,800	41,900	44,100	45,500	47,900	49,000	51,200	52,500
	2,000L	25,300	26,500	27,400	28,700	29,500	30,800	31,800	33,100	34,000
	1,000L	14,400	14,900	15,400	16,100	16,600	17,200	17,600	18,500	19,000
	内900R×90°	41,500	43,400	44,600	46,300	47,600	49,600	50,700	52,600	53,900
ローラ 単品	軸 付	760	820	850	880	900	980	1,010	1,080	1,120
	軸なし	630	700	740	760	770	830	850	920	950

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬 8

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境