スチール製ローラコンベヤ

㈱マキテック

311561

R-3816スチール製ローラコンベヤ

フレーム寸法I×K×t(mm)		⊏60×30×2.3 H=67	
コンベヤ機高 H (mm)		67	
標準機長 L (mm)		1,000・1,500・2,000・3,000	
ローラ間隔 P (mm)		50・75・100・150	
カーブ R		内900R	
ローラ寸法D×t×d(mm)		φ38.1×1.6×φ12 メッキ付	
ローラ巾 W (mm)	製作範囲	100～1,000 50とび	
	フリーサイズ	製作できます	
ベアリング		削り出しベアリング	
軸 (mm)		φ12パイプ 半月	

ローラ巾 W (mm)		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
機巾W+75 (mm)		175	275	375	475	575	675	775	875	975	1,075
ローラ強度 (kg)		180	165	120	100	85	65	60	50	45	40
コンベヤ重量目安 3,000L (kg)	50P	25.2	33.5	41.7	49.9	58.2	65.8	74.0	82.2	90.4	98.6
	75P	21.0	26.7	32.3	37.9	43.6	48.6	54.2	59.8	65.4	71.0
ローラ・軸付重量目安 (g)		210	340	470	600	730	860	990	1,120	1,250	1,380

■R-3816形価格

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	500W	600W	800W	1,000W
50P	3,000L	65,100	69,100	71,800	75,900	78,600	83,000	85,800	92,800	100,100	114,900	136,900
	2,000L	42,200	45,100	46,900	50,000	52,100	55,000	57,000	62,200	67,400	78,200	93,700
	1,000L	22,800	24,300	25,200	26,800	27,800	29,200	30,400	32,800	35,600	41,000	49,300
	内900R×90°	56,100	58,500	60,100	62,400	64,100	66,500	68,000	72,200	76,400	84,900	101,900
75P	3,000L	48,700	51,500	53,400	56,200	58,000	60,900	62,700	67,500	72,400	82,500	97,900
	2,000L	30,100	32,400	33,700	36,000	37,200	39,400	40,800	44,400	48,200	56,700	67,900
	1,000L	17,000	18,000	18,700	19,800	20,500	21,600	22,400	24,200	26,100	29,800	35,800
	内900R×90°	45,200	47,300	48,600	50,700	52,200	54,300	55,800	59,400	63,100	70,600	84,900
100P	3,000L	41,000	43,200	44,700	47,000	48,600	51,000	52,500	56,400	60,500	69,000	81,600
	2,000L	26,200	27,800	28,900	30,600	31,700	33,400	34,400	37,200	40,300	46,100	55,600
	1,000L	15,100	15,900	16,400	17,200	17,800	18,600	19,200	20,500	22,000	24,800	29,800
	内900R×90°	40,500	42,200	43,500	45,400	46,600	48,500	49,700	53,000	56,100	62,800	75,500
150P	3,000L	34,500	36,200	37,200	39,000	39,900	41,700	42,700	45,600	48,300	54,100	64,000
	2,000L	21,400	22,500	23,300	24,500	25,300	26,500	27,300	29,500	31,600	36,000	43,100
	1,000L	12,800	13,300	13,700	14,300	14,700	15,300	15,700	16,700	17,800	19,800	23,900
	内900R×90°	37,200	38,600	39,500	41,000	42,100	43,600	44,500	47,000	49,700	55,000	66,100
ローラ単品	軸付	1,050	1,120	1,180	1,250	1,290	1,390	1,470	1,600	1,770	2,070	2,500
	軸なし	920	1,010	1,050	1,090	1,110	1,200	1,250	1,340	1,480	1,750	2,090

R-5714Pスチール製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)		⊏90×30×2.3	
コンベヤ機高 H (mm)		100	
標準機長 L (mm)		1,000・1,500・2,000・3,000	
ローラ間隔 P (mm)		75・100・150・200	
カーブ R		内900R	
ローラ寸法D×t×d(mm)		φ57.2×1.4×φ12 メッキ付	
ローラ巾 W (mm)	製作範囲	100～1,000 50とび	
	フリーサイズ	R-5714PD	
ベアリング		高品質プレスベアリング	
軸 (mm)		φ12パイプ 半月	

ローラ巾 W (mm)		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
機巾W+75 (mm)		175	275	375	475	575	675	775	875	975	1,075
ローラ強度 (kg)		180	170	150	110	90	75	65	55	50	45
コンベヤ重量目安 3,000L (kg)	75P	30.7	39.1	47.5	56.0	64.4	74.2	82.6	91.0	99.4	107.8
	100P	27.0	33.4	40.0	46.3	52.7	60.5	66.9	73.3	79.7	86.1
ローラ・軸付重量目安 (g)		370	570	770	970	1,170	1,370	1,570	1,770	1,970	2,170

■R-5714P形価格

※削り出しベアリングタイプもあります。(R-5714)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
75P	3,000L	46,000	49,900	52,500	56,400	59,200	63,100	65,900	70,100	72,800	80,000	87,100	94,300	103,700	113,200
	2,000L	29,800	32,600	34,200	36,900	38,600	41,300	43,100	45,800	47,700	52,500	57,300	62,200	68,400	74,700
	1,000L	16,400	17,700	18,700	20,000	20,800	22,200	23,300	24,600	25,600	28,200	30,700	33,100	36,400	39,700
	内900R×90°	40,500	43,000	44,700	47,200	49,000	51,600	53,400	56,100	57,800	62,300	66,900	71,500	78,800	85,900
100P	3,000L	38,000	40,900	43,000	46,200	48,100	51,400	53,500	56,700	58,700	64,200	69,900	75,600	83,500	90,900
	2,000L	24,500	26,600	28,100	29,900	31,400	33,400	35,000	37,200	38,600	42,400	46,100	49,900	54,900	59,800
	1,000L	13,800	14,700	15,500	16,600	17,300	18,400	19,100	20,200	21,000	23,000	25,000	27,000	29,700	32,600
	内900R×90°	38,900	41,000	42,600	44,900	46,400	48,700	50,200	52,600	54,100	58,100	62,000	66,100	72,800	79,400
150P	3,000L	33,600	35,400	36,600	38,600	39,900	41,900	43,200	45,200	47,600	50,100	53,100	57,100	62,900	68,600
	2,000L	19,500	20,800	21,800	23,100	24,100	25,400	26,500	28,100	29,000	32,100	34,100	36,700	40,500	44,100
	1,000L	11,100	12,000	12,400	13,100	13,600	14,300	14,700	15,600	16,100	17,400	18,700	20,000	22,000	24,000
	内900R×90°	35,500	37,400	38,600	40,500	41,800	43,600	44,900	46,900	48,200	51,500	54,800	58,300	64,100	70,100
200P	3,000L	28,400	29,700	30,600	31,900	33,000	34,300	35,400	36,900	37,800	40,300	43,200	46,500	51,200	56,000
	2,000L	16,800	17,800	18,700	19,900	20,600	21,800	22,400	23,800	24,600	26,600	28,700	30,900	34,000	37,200
	1,000L	9,700	10,300	10,800	11,300	12,000	12,500	12,900	13,500	14,100	15,300	16,400	17,500	19,300	21,000
	内900R×90°	32,300	33,000	33,700	34,300	35,000	35,800	36,300	37,200	37,700	39,200	40,600	42,100	46,400	50,500
ローラ単品	軸付	950	1,050	1,100	1,250	1,330	1,490	1,550	1,660	1,730	1,910	2,020	2,260	2,490	2,710
	軸なし	830	920	980	1,090	1,180	1,300	1,340	1,440	1,500	1,650	1,730	1,950	2,150	2,340