

スチール製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

R-7638Nスチール製ローラコンベヤ



フレーム寸法L×K×(mm)	□ 90×30×4.5	ローラ寸法D×t×d(mm)	76.3×3.8× 20 ヌキ付
コンベヤ機高 H (mm)	100	ローラ巾 製作範囲	100~1,000
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	100・150・200・300	ベアリング	削り出しベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	20丸棒 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
機 巾W+75(mm)	175	275	375	475	575	675	775	875	975	1,075
ローラ強度 (kg)	600	565	530	500	500	500	470	440	420	400
コンベヤ重量目安	100P	68.1	93.7	119.3	144.9	170.5	196.1	221.7	247.3	272.9
3,000L (kg)	150P	55.6	72.8	90.0	107.2	124.4	141.6	158.8	176.0	193.2
ローラ・軸付重量目安 (kg)		1.3	2.1	2.9	3.8	4.6	5.5	6.3	7.1	8.0
										8.8

R-7638N形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
100P	3,000L	118,600	135,100	151,300	168,700	185,700	202,400	220,600	237,500	262,100	286,300
	2,000L	78,900	90,400	101,600	113,500	125,300	137,300	149,600	162,000	178,800	195,500
	1,000L	42,100	48,000	53,800	59,800	65,800	71,900	78,000	84,000	92,700	101,400
	内900R×90°										
150P	3,000L	79,000	90,100	100,800	112,300	123,800	135,100	147,000	158,300	174,600	191,000
	2,000L	52,600	60,300	67,700	75,600	83,300	91,300	99,400	107,600	118,900	129,900
	1,000L	28,200	32,100	36,000	39,900	44,100	48,100	52,400	56,300	62,300	68,100
	内900R×90°	74,000	82,300	90,600	99,200	107,900	116,700	125,500	134,800	148,500	162,100
200P	3,000L	67,000	75,400	83,400	92,000	100,700	109,500	118,000	127,400	140,600	153,500
	2,000L	43,600	49,500	55,400	61,500	67,700	73,800	80,300	86,700	95,600	104,600
	1,000L	23,900	26,600	29,700	32,700	35,800	38,900	41,900	45,100	49,800	54,300
	内900R×90°	66,200	73,000	80,100	87,100	94,300	101,400	108,800	116,400	128,300	140,000
300P	3,000L	51,600	56,900	62,900	68,500	74,400	80,200	86,200	92,500	102,000	111,300
	2,000L	33,000	36,900	40,800	44,800	49,000	52,900	57,200	61,400	67,700	74,000
	1,000L	18,400	20,200	22,300	24,100	26,200	28,300	30,300	32,500	35,900	39,200
	内900R×90°	49,800	54,200	59,000	63,800	68,600	73,600	78,400	83,700	92,200	100,800
ローラ単品	軸付	3,670	4,240	4,820	5,500	6,220	6,930	7,620	8,280	9,140	9,990
	軸なし	3,360	3,800	4,270	4,810	5,380	5,960	6,510	7,020	7,770	8,470

HRC-7610スチール製ローラコンベヤ



フレーム寸法L×K×(mm)	□ 100×50×5	ローラ寸法D×t×d(mm)	76.3×9.5× 30
コンベヤ機高 H (mm)	105	ローラ巾 製作範囲	100~1,000
標準機長 L (mm)	1,000・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	100・150・200・300	ベアリング	6206ZZ
カーブ R		軸 (mm)	30丸棒 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
機 巾W+115(mm)	215	315	415	515	615	715	815	915	1,015	1,115
ローラ強度 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,842	1,605	1,432	1,276
コンベヤ重量目安	200P	86.5	108.2	129.9	151.6	173.3	195.0	216.6	238.3	260.0
2,000L (kg)	300P	77.7	93.1	108.4	123.7	139.1	154.4	169.8	185.2	200.5
ローラ・軸付重量目安 (kg)		2.9	5.0	7.2	9.3	11.4	13.5	15.6	17.7	19.8
										21.9

HRC-7610形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
100P	3,000L	229,300	267,300	304,600	376,500	442,300	491,600	547,500	593,300	643,700	693,900
	2,000L	160,500	187,100	213,400	263,700	309,700	344,300	383,300	415,400	450,600	486,000
	1,000L	83,100	96,500	111,000	134,700	157,800	175,100	194,700	210,700	228,300	245,900
200P	3,000L	139,600	178,000	201,400	217,900	253,700	278,800	311,100	334,500	361,400	388,200
	2,000L	97,900	111,200	124,800	152,600	177,700	195,300	218,000	234,400	253,200	271,900
	1,000L	51,800	58,400	65,200	79,100	91,800	100,600	112,000	120,200	129,500	139,000
300P	3,000L	109,300	122,200	135,600	164,100	189,500	206,700	230,800	246,700	265,500	284,400
	2,000L	76,500	85,700	95,100	115,000	132,700	144,600	161,700	172,800	186,000	199,300
	1,000L	41,200	45,800	50,400	60,400	69,300	75,400	84,000	89,500	95,900	102,500
ローラ単品	軸付	6,450	7,970	9,360	12,020	13,790	15,560	17,460	19,230	20,870	22,900
	軸なし	5,820	6,830	8,100	9,990	11,510	13,280	14,670	15,990	17,460	18,850

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境