

アルミ製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

SA-1810アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□34×13×引板 アルマイト加工	ローラ寸法D×t(mm)	18.0×1.0 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	34	ローラ巾 製作範囲	100~500
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	20・25	ベアリング	プレスベアリング
カ ー プ R	-	軸 (mm)	8xパイプ 両ツブシ ムッキ付

ローラ巾 W (mm)	100	150	200	250	300	400	500
ローラ強度 (kg)	15	10	8	6	5	3	2
コンベヤ重量目安	20P	8.2	9.6	11.2	12.4	13.8	16.6
2,000L (kg)	25P	7.4	8.5	9.6	10.7	11.9	14.1
ローラ・軸付重量目安 (g)		44	58	72	86	101	128
							156

SA-1810形価格

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	400W	500W
20P	3,000L							
	2,000L	115,600	123,800	132,000	140,000	146,700	162,300	176,300
	1,500L	80,500	86,800	93,000	98,900	104,000	115,600	126,200
	1,000L	55,800	59,900	63,900	68,000	71,500	80,300	86,900
25P	内900R×90°							
	3,000L							
	2,000L	100,600	107,600	114,900	121,800	127,600	141,300	153,400
	1,500L	70,000	75,600	80,900	86,000	90,400	100,600	109,700
	1,000L	48,400	52,100	55,800	59,200	62,300	69,400	75,700
	内900R×90°							

SA-1810ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	870	970	1,060	1,160	1,220	1,380	1,530
	軸なし	750	820	910	980	1,040	1,170	1,300

RA-2816アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□60×30×3 アルマイト加工	ローラ寸法D×t(mm)	28.6×1.6 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	66	ローラ巾 製作範囲	100~500
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	40・50・75	ベアリング	削り出しベアリング
カ ー プ R	内900R	軸 (mm)	8x1.2パイプ 半月 ムッキ付

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500
ローラ強度 (kg)	50	50	42	31	25
コンベヤ重量目安	40P	13.5	18.0	22.6	27.1
3,000L (kg)	50P	12.0	15.7	19.4	23.2
ローラ・軸付重量目安 (g)		100	155	210	265
					320

RA-2816形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
40P	3,000L	88,200	97,400	110,200	126,500	142,000	-
	2,000L	59,000	67,600	76,500	88,100	99,200	-
	1,500L	45,400	52,000	58,800	67,500	75,800	-
	1,000L	33,200	37,600	42,300	48,200	54,100	-
50P	内900R×90°	58,400	66,800	75,300	86,000	96,900	-
	3,000L	76,000	83,600	94,800	108,300	121,800	-
	2,000L	50,300	57,500	65,100	74,900	84,400	-
	1,500L	38,600	44,300	50,000	57,400	64,500	-
75P	1,000L	28,300	32,100	36,000	41,300	46,100	-
	内900R×90°	49,700	56,900	64,100	73,100	82,500	-
	3,000L	65,900	72,500	80,000	89,800	99,800	-
	2,000L	41,100	46,500	52,000	58,800	65,700	-
	1,500L	34,500	38,300	42,300	47,600	52,800	-
	1,000L	26,900	29,800	32,200	36,200	40,400	-
	内900R×90°	44,400	49,600	54,500	61,200	67,600	-

RA-2816ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	1,050	1,210	1,390	1,660	1,870	-
	軸なし	860	1,020	1,200	1,430	1,640	-

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境