

アルミ製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

RA-3816アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法 I×K×t (mm)	□60×30×3.0 アルマイト加工	ローラ寸法 D×t (mm)	38.1×1.6 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	67	ローラ巾 製作範囲	100～600 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm) フリーサイズ	50とび
ローラ間隔 P (mm)	50・75・100	ベアリング	プレスベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	8×1.2パイプ 半月 ムキ付

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	
ローラ強度 (kg)	50	50	42	31	25	21	
コンベヤ重量目安	50P	12.6	16.9	21.2	25.6	29.9	33.6
3,000L (kg)	75P	10.4	13.4	16.4	19.5	22.5	24.9
ローラ・軸付重量目安 (g)		110	175	240	305	370	435

RA-3816形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
50P	3,000L	82,000	92,000	104,100	116,800	127,700	136,600
	2,000L	51,300	59,100	67,100	76,100	84,200	90,600
	1,500L	41,500	47,300	53,700	60,300	65,900	71,200
	1,000L	30,300	35,000	39,200	44,100	48,200	52,200
	内900R×90°	54,200	62,000	70,000	78,900	86,200	93,500
75P	3,000L	63,400	70,500	79,100	88,200	96,100	102,700
	2,000L	42,200	47,500	53,100	58,900	65,000	69,800
	1,500L	33,700	38,100	42,700	47,300	52,000	56,000
	1,000L	25,600	28,600	31,700	35,200	38,100	41,100
	内900R×90°	45,600	51,500	58,000	64,800	71,500	76,700
100P	3,000L	55,700	62,200	68,700	76,700	82,800	87,900
	2,000L	37,300	41,900	46,100	51,000	56,000	60,000
	1,500L	29,900	33,500	37,200	41,000	44,100	47,300
	1,000L	23,200	25,900	28,400	30,600	33,100	35,200
	内900R×90°	41,000	46,100	51,800	59,300	65,200	70,000

RA-3816ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	1,080	1,350	1,630	1,960	2,230	2,450
軸なし		990	1,220	1,450	1,760	2,020	2,190

RA-4515アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法 I×K×t (mm)	□60×30×3.0 アルマイト加工	ローラ寸法 D×t (mm)	45.2×1.5 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	70.5	ローラ巾 製作範囲	100～600 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm) フリーサイズ	50とび
ローラ間隔 P (mm)	50・75・100	ベアリング	プレスベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	8×1.2パイプ 半月 ムキ付

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	
ローラ強度 (kg)	80	64	52	45	38	30	
コンベヤ重量目安	50P	14.0	18.7	23.5	28.2	33.0	37.0
3,000L (kg)	75P	11.3	14.6	17.9	21.2	24.5	27.2
ローラ・軸付重量目安 (g)		133	205	277	349	421	493

RA-4515形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
50P	3,000L	83,500	94,100	111,000	128,500	145,200	161,500
	2,000L	52,400	60,400	71,300	83,000	94,300	105,200
	1,500L	42,400	49,600	56,800	72,200	75,900	85,300
	1,000L	31,100	36,600	41,600	52,900	55,400	62,700
	内900R×90°	55,300	65,100	74,200	94,600	99,000	111,600
75P	3,000L	64,700	71,800	83,400	96,000	107,300	118,500
	2,000L	42,900	48,400	54,200	60,300	67,800	75,300
	1,500L	34,300	40,100	45,300	56,600	59,700	67,100
	1,000L	26,100	29,900	33,700	42,300	43,800	49,200
	内900R×90°	46,500	54,100	61,300	77,700	82,200	92,000
100P	3,000L	56,700	63,300	69,900	79,200	88,100	96,700
	2,000L	38,400	42,700	47,100	52,100	56,800	62,100
	1,500L	30,500	35,100	39,300	49,000	50,700	56,600
	1,000L	23,700	27,200	30,100	36,600	38,100	42,300
	内900R×90°	41,700	48,400	54,700	71,200	74,900	84,000

RA-4515ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	1,160	1,390	1,690	2,060	2,310	2,550
軸なし		1,060	1,260	1,520	1,830	2,090	2,290

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境