

ステンレス製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

RS-5715ステンレス製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□90×30×2.0 SUS304	ローラ寸法D×t(mm)	57.0×1.5 SUS304
コンベヤ機高 H (mm)	100	ローラ巾 製作範囲	100～800 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150	ベアリング	規格ベアリング(SUS440C)
カーブ R	内900R	軸 (mm)	12丸棒 半月 SUS

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
ローラ強度 (kg)	128	112	96	80	63	52	47	43
コンベヤ重量目安	75P	31.7	40.9	46.1	55.4	64.6	73.2	82.4
3,000L (kg)	100P	27.3	34.3	38.3	45.4	52.4	58.8	65.8
ローラ・軸付重量目安 (g)		428	628	828	1,028	1,228	1,428	1,628

RS-5715形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W
75P	3,000L	313,200	329,900	354,700	374,100	407,200	435,000	473,600	506,900
	2,000L	214,100	225,900	241,200	257,000	280,300	299,700	326,800	350,200
	1,000L	110,200	116,000	123,700	131,500	152,900	157,000	166,500	178,100
100P	内900R×90°	245,500	258,900	276,400	294,400	321,000	343,600	374,600	401,300
	3,000L	234,000	246,400	262,400	279,000	303,600	324,300	353,000	377,500
	2,000L	158,600	167,400	178,800	190,300	207,500	222,000	242,200	259,500
150P	1,000L	82,300	86,600	92,300	98,000	106,700	114,000	124,100	132,700
	内900R×90°	181,800	191,800	204,700	218,000	237,700	254,400	277,600	297,300
	3,000L	186,700	195,700	207,100	218,200	236,100	250,300	270,900	287,400
200P	2,000L	125,400	131,600	139,700	147,600	160,000	170,100	184,500	196,200
	1,000L	65,800	68,800	72,900	76,900	83,100	88,000	95,300	101,100
	内900R×90°	143,800	150,900	160,100	169,100	183,500	194,900	211,600	224,700
ローラ単品	3,000L	146,000	151,900	160,200	168,500	180,800	191,000	205,100	217,500
	2,000L	96,800	101,100	106,700	112,600	121,200	128,500	138,400	147,000
	1,000L	51,400	53,400	56,300	59,400	63,500	67,200	72,200	76,600
軸付	内900R×90°	110,800	115,800	122,400	129,100	139,000	147,300	158,500	168,600
	軸付	8,250	8,600	9,280	9,810	10,750	11,430	12,500	13,320
軸なし		7,800	8,190	8,600	9,140	9,950	10,610	11,550	12,350

ARS-6015ステンレス製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□90×30×2.0 SUS304	ローラ寸法D×t(mm)	60.5×1.5x 12 SUS304
コンベヤ機高 H (mm)	102	ローラ巾 製作範囲	100～800 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	特殊仕様となります
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150・200	ベアリング	プレスベアリング(SUS440C)
カーブ R	内900R	軸 (mm)	12パイプSUS 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
ローラ強度 (kg)	135	120	110	90	70	60	50	45
コンベヤ重量目安	75P	35	47.8	61.0	74.3	87.5	100.1	113.3
3,000L (kg)	100P	30	39.5	49.5	59.6	69.6	79.0	89.0
ローラ・軸付重量目安 (kg)		0.5	0.8	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4

ARS-6015形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W
75P	3,000L	215,700	241,100	275,400	303,300	335,600	383,500	417,700	436,000
	2,000L	147,400	164,100	186,200	204,400	225,200	256,200	278,600	290,900
	1,000L	76,700	85,300	96,900	106,300	117,200	133,400	144,900	151,400
100P	内900R×90°	154,100	166,800	208,600	249,500	259,300	285,300	304,900	320,100
	3,000L	180,200	199,300	225,000	245,700	269,900	306,000	331,400	345,700
	2,000L	123,300	135,700	152,200	165,600	181,100	204,200	220,500	229,800
150P	1,000L	64,200	70,700	79,200	86,300	94,200	106,300	115,500	119,600
	内900R×90°	136,300	145,900	194,100	212,600	228,700	250,700	266,700	279,600
	3,000L	144,300	157,100	174,300	188,200	204,400	228,300	245,500	255,000
200P	2,000L	103,100	111,500	122,900	132,300	143,300	159,400	170,900	177,200
	1,000L	53,700	58,100	64,000	68,900	74,600	83,000	89,000	92,200
	内900R×90°	118,400	124,800	161,700	173,300	184,800	196,400	207,900	217,200
ローラ単品	3,000L	126,700	136,100	148,900	159,400	171,600	189,500	202,500	209,400
	2,000L	89,200	95,300	103,500	110,300	118,100	129,400	137,700	142,300
	1,000L	46,500	49,600	53,900	57,500	61,500	67,500	71,700	74,000
軸付	内900R×90°	103,200	112,000	136,800	164,200	167,700	181,500	190,700	198,700
軸なし		4,050	4,620	5,550	6,360	7,170	8,440	9,820	10,750
軸なし		3,820	4,280	5,090	5,780	6,470	7,630	8,900	9,710

機長1500のサイズの価格についてはお問い合わせ下さい。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境