

プラスチック製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

JR-5028プラスチック製ローラコンベヤ



フレーム寸法 L×K×t (mm)	□90×30×3.0 アルミ製		ローラ寸法 D×t (mm)	50.0×2.8 硬質塩ビ		
コンベヤ機高 H (mm)	96.5		ローラ巾 製作範囲	100~600		
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000		W (mm)フリーサイズ	製作できます		
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150・200		ベアリング	樹脂成形ベアリング		
カーブ R	内900R		軸 (mm)	12パイプ 半月 SUS		

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600
ローラ強度 (kg)	32	31	30	29.5	28.5	27.7
コンベヤ重量目安 75P (kg)	13.4	17.6	21.9	26.1	30.4	34.0
3,000L (kg) 100P	11.9	15.2	18.5	21.8	25.1	27.7
ローラ軸付重量目安 (g)	147	242	338	434	529	625

JR-5028形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
75P	3,000L	104,200	119,800	135,200	150,500	166,300	185,700
	2,000L	67,000	76,900	87,000	97,200	106,900	119,800
	1,500L	52,100	60,000	67,600	75,300	83,200	92,900
	1,000L	34,800	39,900	44,900	50,000	54,800	61,600
	内900R×90°	75,600	87,300	100,000	112,900	124,200	134,900
100P	3,000L	82,700	94,200	106,400	118,000	129,500	144,700
	2,000L	54,100	61,700	69,400	77,200	85,100	95,300
	1,500L	41,400	47,100	53,200	59,000	64,800	72,300
	1,000L	28,000	32,200	36,200	40,000	43,900	47,700
	内900R×90°	65,000	71,800	78,800	85,700	92,400	99,400
150P	3,000L	60,900	68,900	77,200	85,200	93,100	104,000
	2,000L	38,700	43,800	49,000	54,200	59,300	66,700
	1,500L	30,500	34,400	38,600	42,600	46,600	52,000
	1,000L	19,600	22,100	24,300	26,900	29,300	35,000
	内900R×90°	54,800	60,000	65,100	70,000	75,300	80,100
200P	3,000L	50,500	55,800	61,500	67,100	72,300	83,000
	2,000L	32,300	36,300	40,200	44,500	48,300	54,300
	1,500L	24,000	26,900	29,800	32,600	35,600	41,500
	1,000L	17,200	19,400	21,600	23,500	25,500	28,900
	内900R×90°	50,200	54,200	58,300	62,000	65,900	69,500
ローラ軸付	2,060	2,460	2,930	3,430	3,810	4,560	
ローラ単品	軸なし	1,710	1,970	2,320	2,700	2,940	3,550

JR-5730プラスチック製ローラコンベヤ



フレーム寸法 L×K×t (mm)	□90×30×3.0 アルミ製		ローラ寸法 D×t (mm)	57.0×3.0 硬質塩ビ		
コンベヤ機高 H (mm)	100		ローラ巾 製作範囲	100~600 50とび		
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000		W (mm)フリーサイズ	製作できます		
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150・200		ベアリング	樹脂成形ベアリング		
カーブ R	内900R		軸 (mm)	12パイプ 半月 SUS		

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600
ローラ強度 (kg)	33	31.5	30	29.5	29	28.5
コンベヤ重量目安 75P (kg)	14.3	19.2	24.1	29.0	33.9	38.1
3,000L (kg) 100P	12.6	16.4	20.2	23.9	27.7	30.8
ローラ軸付重量目安 (g)	171	282	394	505	617	728

JR-5730形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
75P	3,000L	121,600	140,100	158,300	176,700	195,000	218,700
	2,000L	80,500	92,400	104,600	116,800	128,400	143,900
	1,500L	62,600	72,000	81,200	90,300	99,900	111,400
	1,000L	41,800	47,900	54,000	60,200	65,900	74,000
	内900R×90°	90,800	104,800	120,000	135,500	149,100	162,200
100P	3,000L	95,700	109,500	123,500	137,400	151,300	169,500
	2,000L	64,900	74,200	83,400	92,800	102,300	114,300
	1,500L	49,800	56,600	63,800	71,000	77,900	86,900
	1,000L	33,800	38,600	43,500	48,000	52,800	57,300
	内900R×90°	78,000	86,400	94,500	102,900	111,100	119,900
150P	3,000L	69,500	78,900	88,400	98,000	107,500	120,500
	2,000L	46,600	52,700	58,900	65,100	71,300	80,000
	1,500L	36,800	41,500	46,500	51,300	56,100	62,500
	1,000L	23,700	26,700	29,200	32,300	35,200	42,100
	内900R×90°	65,900	72,000	78,000	84,200	90,300	96,200
200P	3,000L	56,500	63,300	71,100	78,400	85,500	95,800
	2,000L	38,900	43,600	48,300	53,400	58,100	65,200
	1,500L	29,000	32,300	35,800	39,200	42,800	50,000
	1,000L	20,900	23,400	26,000	28,400	30,700	34,700
	内900R×90°	60,400	64,800	68,400	74,000	78,800	83,300
ローラ軸付	2,290	2,780	3,230	3,770	4,180	5,000	
ローラ単品	軸なし	1,940	2,310	2,630	3,020	3,310	3,990

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボットFA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境