

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

W-25TS形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	30P	35P		
ストレート 1,000L	8,300	7,500			
1,500L	12,000	10,600			
2,000L	15,800	13,900			
カーブ中心径 1,000R	29,700	26,900			
1,200R	36,100	32,200			

W-38TS形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	10,500	8,300	7,300	6,200	
2,400L	13,900	10,800	9,000	7,800	
3,000L	17,600	14,100	11,400	9,800	
カーブ中心径 1,000R	35,100	29,000	26,400	24,200	
1,200R	38,700	32,700	29,500	26,400	

W-50TS形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	75P	100P	150P	
ストレート 1,800L	13,100	11,100	9,100		
2,400L	17,400	14,200	11,400		
3,000L	21,800	18,300	15,400		
カーブ中心径 1,000R	39,500	31,800	29,500		
1,200R	41,100	36,900	32,300		

W-5750P形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,000L	13,200	10,800	8,500	6,900	
1,500L	20,100	16,200	12,400	10,800	
2,000L	26,200	21,600	16,900	13,800	
3,000L	40,100	32,400	24,700	20,700	

W-2015BS形/2025BS形削り出しホイールコンベヤ

機長L	間隔P	25P	30P	35P	
ストレート 1,000L	18,900	16,000	14,300		
1,500L	27,600	23,800	20,700		
2,000L	36,700	31,500	27,300		
カーブ中心径 1,000R	62,300	53,900	47,500		
1,200R	75,900	65,000	56,500		
ストレート 1,000L	19,100	16,400	14,500		
1,500L	28,300	24,100	21,100		
2,000L	37,400	31,900	27,600		
カーブ中心径 1,000R	62,900	54,500	48,100		
1,200R	76,600	65,600	57,100		

W-36WW形/30BSO形削り出しホイールコンベヤ

機長L	間隔P	30P	35P	40P	50P	75P
ストレート 1,000L	13,800			11,200	9,900	7,700
2,000L	27,600			22,400	19,600	15,300
3,000L	41,300			33,600	29,300	23,000
カーブ中心径 1,000R	68,800			55,400	48,300	37,400
1,200R	82,200			65,700	56,700	43,800
ストレート 1,000L			27,100		20,300	
1,500L			39,900		29,100	
2,000L			50,600		37,200	
2,500L			60,500		44,600	
3,000L			69,100		51,000	

W-38AS形アルミ製ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	15,000	11,200	9,500	7,600	
2,400L	19,700	14,600	12,000	9,700	
3,000L	24,600	18,500	14,900	11,900	
カーブ中心径 1,000R	41,500	31,900	27,500	25,300	
1,200R	47,200	38,900	33,100	28,600	

W-38SUSステンレス製ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	35,800	28,900	24,900	22,500	
2,400L	45,700	37,300	31,300	25,900	
3,000L	53,400	42,500	37,700	32,600	
カーブ中心径 1,000R	77,400	62,300	55,100	47,300	
1,200R	91,000	73,100	64,600	56,000	

W-45RS形合成ゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	17,500	12,800	10,500	8,100	
2,400L	23,100	16,800	13,300	10,500	
3,000L	28,900	21,500	16,800	13,300	
カーブ中心径 1,000R	44,900	39,100	31,200	28,900	
1,200R	51,000	40,900	36,300	32,000	

W-40RW形合成ゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	17,800	13,400	11,300	9,000	
2,400L	22,900	17,400	14,500	11,600	
3,000L	29,500	22,200	18,500	15,000	
カーブ中心径 1,000R	47,200	37,500	32,600	28,200	
1,200R	54,000	42,000	36,600	31,400	

W-30RB形合成ゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	35P			
ストレート 1,000L	12,300				
1,500L	17,700				
2,000L	23,300				
カーブ中心径 1,000R	43,500				
1,200R	51,700				

W-60PU形ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,800L	74,800	57,100	39,500	30,700	
2,400L	99,700	76,100	52,600	40,800	
3,000L	124,500	95,200	65,700	51,000	
カーブ中心径 1,000R	134,000	104,900	72,600	58,000	
1,200R	159,200	124,000	88,100	67,500	

W-26PS形樹脂ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	30P	35P		
ストレート 1,000L	24,100	21,300			
1,500L	35,900	31,200			
2,000L	47,400	41,100			
カーブ中心径 1,000R	84,400	72,800			
1,200R	101,600	86,700			

W-36PW形樹脂ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	17,100	12,500	10,600	8,700	
2,400L	22,300	16,600	13,500	11,100	
3,000L	28,700	20,500	16,800	13,800	
カーブ中心径 1,000R	44,600	34,900	30,600	26,300	
1,200R	50,800	39,600	34,300	29,300	

W-3812NPS形樹脂ニードルホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	12,400	9,900	8,500	7,600	
2,400L	16,600	12,700	10,700	9,100	
3,000L	20,700	15,700	13,300	11,300	
カーブ中心径 1,000R	36,700	30,700	27,700	25,300	
1,200R	40,700	34,200	30,900	27,600	

W-32G形ケースラックコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	
ストレート 1,000L	3,600	3,300	3,100		
1,500L	5,300	4,700	4,400		
2,000L	6,100	5,500	5,200		
3,000L	9,700	8,800	8,100		