

双輪キャスター

東海キャスター(株)

312462

TE型双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:ナイロン ●車輪材質:エラストマー ●取付記号N:ネジ込タイプ

単位:mm

型 式	価 格		車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	取付寸法 ピッチ×穴径	ネジ込式		許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付						ネジ径	長さ	
TE40(丸座)	580	680	38	48	15	51	PCD28×5			40
TE40F(角座)	580	680	38	50.5	15	51	26×26×5			40
TE40K(固定)	540		38	48		51	46×28×5			40
TE40N2.5	580	680	38	42.5	15	51		W5/16"山18	12	40
TE40N3	580	680	38	42.5	15	51		W3/8"山16	12	40
TE40N8	580	680	38	42.5	15	51		M8×1.25	12	40
TE40N10	580	680	38	42.5	15	51		M10×1.5	19	40
TE40N12L-40	700	800	38	44	15	51		M12×1.75	40	40
TE50(丸座)	640	740	50	65	17	49	PCD40×5.5			60
TE50F(角座)	640	740	50	65	17	49	46×35×5.5			60
TE50N3	640	740	50	57.5	17	49		W3/8"山16	19	60
TE50N8	640	740	50	57.5	17	49		M8×1.25	14	60
TE50N10	640	740	50	57.5	17	49		M10×1.5	14	60
TE50N12	640	740	50	57.5	17	49		M12×1.75	14	60
TE50N12P1.25	680	780	50	57.5	17	49		M12×1.25	14	60
TE50N4P20	680	780	50	57.5	17	49		U1/2山20	16	60
TE75	1,920	2,060	75	93	20	64	50×50×6.2			120
TE75(丸座)	1,920	2,060	75	93	20	64	PCD51×6.2			120
TE75N3	1,920	2,060	75	84.5	20	64		W3/8"山16	19	120
TE75N12	1,920	2,060	75	84.5	20	64		M12×1.75	22	120
TE75N16	1,960	2,100	75	84.5	20	64		M16×2.0	25	120
TE75N4P20	1,960	2,100	75	84.5	20	64		U1/2山20	16	120
TE100	2,300	2,700	100	119	24	64	50×50×6.2			100
TE100N3	2,300	2,700	100	110	24	64		W3/8"山16	19	100
TE100N12	2,300	2,700	100	110	24	64		M12×1.75	22	100
TE100N16	2,340	2,740	100	110	24	64		M16×2.0	25	100

ストッパー付は型式末尾にSをつけて下さい。TE100タイプはWS(ダブルストッパー)となります。

MY型双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:亜鉛合金ダイキャスト ●車輪材質:ナイロン ●取付記号N:ネジ込タイプ

単位:mm

型 式	価 格		車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	取付寸法 ピッチ×穴径	ネジ込式		許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付						ネジ径	長さ	
MY4	660	760	40	60	12.5	39	PC34×5			50
MY4N3	660	760	40	53	12.5	39		W3/8×山16	12	50
MY4N8	660	760	40	53	12.5	39		M8×1.25	12	50
MY4N10	660	760	40	53	12.5	39		M10×1.5	19	50
MY6	840	940	50	74.5	17	45	PCD40×5.5			80
MY6N10	840	940	50	67	17	45		M10×1.5	14	80
MY6N12	840	940	50	67	17	45		M12×1.75	14	80

T型超重荷重用双輪キャスター寸法および価格

●本体材質:鋳鉄 ●車輪材質:FCD(鋳鉄) R(ゴム) U(ウレタン)

単位:mm

型 式	価 格		車輪 径	車輪 取付高	偏心 距離	車輪 総幅	単輪 幅	取付寸法 PCD×穴径	取付 座厚	許容荷重 (kg)	
	標準品	ストッパー付									
T130	FCD	25,720	130	158	22	153	42	80×10	13	500	
	R	29,140								35,760	280
	U	36,860								43,480	500
T150	FCD	30,560	150	200	35	176	45	100×12	15	600	
	R	31,320								38,700	320
	U	40,800								48,160	600
T200	FCD	35,260	200	253	38	178	45	110×12	16	800	
	R	36,440								43,980	400
	U	49,440								56,980	800



TE40S



TE40N S



TE40K



TE75S(プレート式)



MY6S



T150S

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境