

発塵の少ない、ウレタン車輪 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発したキャスターです。  
はクリーン環境に最適です。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。

ゴム車ストッパー(S-2・S-3)  
ウレタン車ストッパー(W-3右付き)

STM(静電気防止キャスター自在車)対法および価格

品番	価格		車輪種類	許容荷重 (daN)	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴d
	標準車	ストッパー						
STM -75VAE	1,480	1,740	ゴム(B入・静電防止)	80	100	63×63	81×81	9.5
	4,320	5,300	ウレタン(B入・静電防止)	120				
STM -100VSE	2,060	2,560	ゴム(B入・静電防止)	100	144	73×73 (70×70)	95×95	10.5
	4,690	5,320	ウレタン(B入・静電防止)	170				
STM -130VSE	3,050	3,650	ゴム(B入・静電防止)	180	177	82×82 (79×79)	105×105	11
	8,200	8,900	ウレタン(B入・静電防止)	260				
STM -150VSE	3,420	4,010	ゴム(B入・静電防止)	200	198	93×93 (87×87)	120×120	11
	8,580	9,280	ウレタン(B入・静電防止)	300				
STM -200VSE	5,280	5,600	ゴム(B入・静電防止)	250	250	115×115 (105×105)	140×140	11
	17,560	19,960	ウレタン(B入・静電防止)	370				



STM-150VUE

SKM(静電気防止キャスター固定車)対法および価格

品番	価格		車輪種類	許容荷重 (daN)	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴d
	標準車	ストッパー						
SKM -75VAE	1,280		ゴム(B入・静電防止)	80	100	63×40	95×71	9.5
	4,120		ウレタン(B入・静電防止)	120				
SKM -100VAE	1,750		ゴム(B入・静電防止)	100	144	80×45	115×80	10.5
	4,570		ウレタン(B入・静電防止)	170				
SKM -130VSE	2,460		ゴム(B入・静電防止)	180	177	100×56	138×90	11
	8,020		ウレタン(B入・静電防止)	260				
SKM -150VSE	2,870		ゴム(B入・静電防止)	200	198	100×56	138×90	11
	8,340		ウレタン(B入・静電防止)	300				
SKM -200VSE	4,380		ゴム(B入・静電防止)	250	250	112×63	152×100	11
	16,360		ウレタン(B入・静電防止)	370				



STM-100VAE

STH(重量用自在車)対法および価格

許容荷重250daN ~ 600daN

品番	価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴d	箱入数
STH -100-VUH	6,160	ウレタン(B入)	350						
-100-MHC	7,220	モノマーキャストینگナイロン(B入)	460	130×50	177	80×80	108×108	11	8
STH -130-VAH	6,330	ゴム(B入)	300						
STH -130-VUH	8,690	ウレタン(B入)	500	150×50	198	90×90	120×120	11	6
-130-MHC	10,080	モノマーキャストینگナイロン(B入)	550						
-150-VAH	7,570	ゴム(B入)	350	150×50	198	100×56	137×93	11	6
STH -150-VUH	10,030	ウレタン(B入)	550						
-150-MHC	11,630	モノマーキャストینگナイロン(B入)	600						



STH-150VUH

SKH(重量用固定車)対法および価格

品番	価格	車輪種類	許容荷重 (daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴d	箱入数
SKH -100-VUH	4,890	ウレタン(B入)	350						
-100-MHC	5,750	モノマーキャストینگナイロン(B入)	460	130×50	177	100×56	137×93	11	8
SKH -130-VAH	4,920	ゴム(B入)	300						
SKH -130-VUH	7,290	ウレタン(B入)	500	150×50	198	100×56	137×93	11	6
-130-MHC	8,620	モノマーキャストینگナイロン(B入)	550						
-150-VAH	5,970	ゴム(B入)	350	150×50	198	100×56	137×93	11	6
SKH -150-VUH	8,430	ウレタン(B入)	550						
-150-MHC	9,810	モノマーキャストینگナイロン(B入)	600						



SKH-150VAH

STM・SKM空気入タイヤ車輪

STM-AR(自在車)対法・価格

許容荷重90 ~ 160daN

品番	価格	許容荷重 (daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b
STM-250-4-AR	10,040	90	225×63	292	125×125
STM-300-4-AR	10,450	130	257×80	308	125×125
STM-350-5-AR	15,640	160	293×96	370	140×140



STM-250-4AR



SKM-250-4AR

SKM-AR(固定車)対法・価格

品番	価格	許容荷重 (daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b
SKM-250-4-AR	8,350	90	225×63	292	140×80
SKM-300-4-AR	8,740	130	257×80	308	140×80
SKM-350-5-AR	11,960	160	293×96	370	160×90

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境