

312262

SU-STC(自在車)ステンレス製寸法・価格

許容荷重50daN ~ 250daN



SU-STC-100SUN



SU-STC-100NU
100、125、150、200は耐寒グリスを使用しております。

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付 穴d	箱 入数	
	標準車	S2ストッパー付									
SU-STC	- 65-EM	2,430	2,830	ゴム	50	65×25	85	55×42	70×58	8.8	50
	- 65-NM	2,430	2,830	ナイロン・白	70						
	- 65-NU	2,830	3,220	ナイロン・ウレタン	70						
	- 65-NB			ナイロン・白	70						
SU-STC	- 75-EM	2,510	2,980	ゴム	60	75×25	93	55×42	70×58	8.8	40
	- 75-NM	2,510	2,980	ナイロン・白	80						
	- 75-NU	3,100	3,570	ナイロン・ウレタン	80						
	- 75-NB			ナイロン・白	80						
SU-STC	- 100-SUN	5,860	6,820	ゴム	120	100×32	130	71×71 (68×68)	90×90	10.5	15
	- 100-NH	4,850	5,800	ナイロン・白	120						
	- 100-NU	6,260	7,210	ナイロン・ウレタン(B入)	120						
	- 100-NB	5,990	6,950	ナイロン・白(B入)	120						
SU-STC	- 125-SUN	8,590	9,780	ゴム	150	125×38	165	80×80 (75×75)	102×102	11	10
	- 125-SUB	8,920	10,120	ゴム(B入)	150						
	- 125-NU	8,920	10,120	ナイロン・ウレタン(B入)	150						
	- 125-NB	8,390	9,580	ナイロン・白(B入)	150						
SU-STC	- 150-SUN	9,460	10,650	ゴム	160	150×42	190	80×80 (75×75)	102×102	11	8
	- 150-SUB	9,850	11,050	ゴム(B入)	160						
	- 150-NU	9,580	10,790	ナイロン・ウレタン(B入)	160						
	- 150-NB	8,920	10,120	ナイロン・白(B入)	160						
SU-STC	- 150-NHN	10,680	11,890	耐熱強化プラスチック	160	150×42	250	115×115 (105×105)	140×140	11	4
	- 200-SUN	20,110		ゴム	250	200×42					
SU-STC	- 200-NH	18,560		ナイロン・白	250	200×45					

65～75はS-12ストッパーになります

SU-SKC(固定車)ステンレス製寸法・価格

金具材質：SUS304



SU-SKC-100SUN



SU-SKC-100NU



SU-SKC-150NU



SU-SKC-150NHN

品番	価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付 穴d	箱 入数	
SU-SKC	- 65-EM	1,080	ゴム	50	65×25	85	55×28	70×47	8.8	70
	- 65-NM	1,080	ナイロン・白	70						
	- 65-NU	1,480	ナイロン・ウレタン	70						
	- 65-NB		ナイロン・白	70						
SU-SKC	- 75-EM	1,160	ゴム	60	75×25	93	55×28	70×47	8.8	50
	- 75-NM	1,160	ナイロン・白	80						
	- 75-NU	1,750	ナイロン・ウレタン	80						
	- 75-NB		ナイロン・白	80						
SU-SKC	- 100-SUN	3,590	ゴム	120	100×32	130	90×50 (80×45)	110×70	10.5	15
	- 100-NH	3,120	ナイロン・白	120						
	- 100-NU	4,140	ナイロン・ウレタン(B入)	120						
	- 100-NB	3,730	ナイロン・白(B入)	120						
SU-SKC	- 125-SUN	5,730	ゴム	150	125×38	165	112×53 (100×56)	140×80	11	10
	- 125-SUB	6,130	ゴム(B入)	150						
	- 125-NU	6,130	ナイロン・ウレタン(B入)	150						
	- 125-NB	5,590	ナイロン・白(B入)	150						
SU-SKC	- 150-SUN	6,800	ゴム	160	150×42	190	112×53 (100×56)	140×80	11	8
	- 150-SUB	7,180	ゴム(B入)	160						
	- 150-NU	6,920	ナイロン・ウレタン(B入)	160						
	- 150-NB	6,260	ナイロン・白(B入)	160						
SU-SKC	- 150-NHN	8,040	耐熱強化プラスチック	160	150×42	250	112×63	152×100	10.5	4
	- 200-SUN	14,780	ゴム	250	200×42					
SU-SKC	- 200-NH	13,240	ナイロン・白	250	200×45					

SU-TEL/KELステンレス製寸法・価格

許容荷重35daN ~ 60daN



SU-TEL-65RL



SU-KEL-65RL

品番	標準車	S2ストッパー付	車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付 穴d	箱 入数	
SU-TEL	- 65-RL	1,170	1,570	ゴム	35	65×20	80	56×28	70×42	6.3	80
	- 65-NL	1,130	1,540	ナイロン・白	40						
SU-TEL	- 75-RL	1,230	1,620	ゴム	40	75×20	92	56×28	70×42	6.3	50
	- 75-NL	1,180	1,580	ナイロン・白	50						
SU-TEL	- 100-RL	2,430	3,130	ゴム	50	100×25	122	82×40	100×58	8.8	30
	- 100-NM	2,390	3,090	ナイロン・白	60						
SU-TEL	- 100-UM	2,690	3,390	ナイロン・ウレタン	60						
SU-KEL	- 65-RL	670		ゴム	35	65×20	80	56×28	70×42	6.3	80
	- 65-NL	630		ナイロン・白	40						
SU-KEL	- 75-RL	740		ゴム	40	75×20	92	56×28	70×42	6.3	50
	- 75-NL	710		ナイロン・白	50						
SU-KEL	- 100-RL	1,710		ゴム	50	100×25	122	82×40	100×61	8.8	30
	- 100-NM	1,660		ナイロン・白	60						
SU-KEL	- 100-UM	1,970		ナイロン・ウレタン	60						

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境