


312262

SR (ネジ込み自在車) 対法および価格

許容荷重10daN ~ 70daN



SR-50RM

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付ネジサイズ	ネジ長	箱 入数
	標準車	S影ストップバー付							
SR -25-RM	180		ゴム	10	25×12	36	U ⁵ / ₁₆ ×18山	14	400
	170		ナイロン・白	13					
SR -32-RM	200		ゴム	17	32×16	46	U ⁵ / ₁₆ ×18山	14	200
	190		ナイロン・白	22					
SR -40-RM	210	310	ゴム	30	40×18	59	U ¹ / ₂ ×20山 U ³ / ₈ ×16山 U ⁵ / ₁₆ ×18山 M8×P1.25 M12×P1.25	14	200 (150)
	210	310	ナイロン・白	30					
	210	310	エラストマー	30					
	260	360	ゴム	35					
SR -50-RM	260	360	ゴム	35	50×20	67	U ¹ / ₂ ×20山 U ³ / ₈ ×16山 U ⁵ / ₁₆ ×18山 M8×P1.25 M12×P1.25	14	150 (100)
	260	360	ナイロン・白	40					
	250	340	エラストマー	35					
SR -65-RM	710	960	ゴム	50	63×22	84	U ¹ / ₂ ×20山	25	50 (50)
	710	960	ナイロン・白	60					

金具は25 ~ 50 はユニクローム仕上げ、65 はクローム仕上げです。

SEL (ネジ込み自在車) 対法および価格

許容荷重35daN ~ 60daN



SEL-75RL

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付ネジサイズ	ネジ長	箱 入数
	標準車	S影ストップバー付							
SEL -65-RL	460	670	ゴム	35	65×20	84	U ¹ / ₂ ×20山	14	70 (60)
	420	620	ナイロン・白	40					
	720		ゴム・グレー(B入)	35					
SEL -75-RL	520	720	ゴム	40	75×20	96	U ¹ / ₂ ×20山	14	60 (50)
	480	680	ナイロン・白	50					
	700	900	エラストマー	40					
SEL -100-RL	980	1,180	ゴム	50	100×25	123	U ¹ / ₂ ×20山	25	30 (25)
	1,240	1,140	ナイロン・ウレタン	60					

金具はユニクローム仕上げです。
SH-100-VHはアルミホイール車です。

SU-SR/SEL/SMステンレス製寸法・価格

許容荷重35daN ~ 65daN




SU-SR-50RM

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付ネジサイズ	ネジ長	箱 入数
	標準車	S影ストップバー付							
SU-SR -50-RM	1,010		ゴム	35	50×20	67	M12×P1.75	14	150
	1,010		ナイロン・白	40					
	1,010		エラストマー	35					
SU-SEL -65-RL	1,200	1,600	ゴム	35	65×20	85	M12×P1.75	14	70 (60)
	1,160	1,560	ナイロン・白	40					
SU-SEL -75-RL	1,280	1,670	ゴム	40	75×20	97	M12×P1.75	14	60 (50)
	1,240	1,630	ナイロン・白	50					
SU-SM -75-EM	4,000	4,460	ゴム	60	75×25	99	M12×P1.75	25	40 (35)
	3,870	4,330	ナイロン・白	65					
	4,260	4,800	ゴム	65					
SU-SM -100-NM	4,000	4,540	ナイロン・白	65	100×25	123	M12×P1.75	25	30 (25)
	4,380	4,920	ナイロン・ウレタン	65					

金具はステンレス(SUS304)仕様です。

SCP/SCJ (差し込み自在車) 対法・価格

許容荷重120daN ~ 250daN



SCP-150VS

品番	価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付 シャフト径	シャフト長	箱 入数
SCP -150-VS	6,040	ゴム (B入)	200	150×42	186	36	100	4
		ゴム (B入)	250	200×45	241			
-130-VS	8,130	ゴム (B入)	180	130×38	196			3
SCJ -150-VS	10,160	ゴム (B入)	200	150×42	217	35	355	2
		ゴム (B入)	250	200×45	272			

金具はユニクローム仕上げです。

AN (差し込み自在車) 対法・価格

許容荷重10daN ~ 60daN



AN-50RM

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付 高H	取付寸法	取付長	箱 入数
	標準車	ストップバー付							
AN-50 -RM	400	500	ゴム	35	50×20	65	30×9×14	53	100 (80)
AN-75 -RM	1,740	1,980	ゴム	60	75×22	98	45×9×24	65	40 (80)
			ゴム	55	77×20	99			

ANはアングル製ラック等に簡単に取付けられます。
金具は50 がユニクローム仕上げ、75 はクローム仕上げです。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境