



DN40P

DN50B

DN40S

DWT50

TNT50

DN/AWデザインキャスター寸法・価格

品番	価格		許容荷重 (daN)	取付高	取付ピッチ	ネジ長
	標準車	ストッパー付				
DN-30P	150		20	44	18 × 18	
DN-40P	160	260	30	57	25.4 × 25.4	
DN-50P	310	420	40	69		
DN-30B	150		20	39	M6 × P1.0	13
DN-40B	160	260	30	52	U $\frac{3}{8}$ ・U $\frac{5}{16}$ ・M8 U $\frac{3}{8}$ ・M8・M10・M12	15
DN-50B	310	420	40	66		
DN-30S	150		20	39	8	38
DN-40S	160	260	30	52		
DN-50S	310	420	40	64		
AWNT60	640	670	80	76	40 × 5.5	15
AWNS60	640	760	80	70	M12 × P1.75	
AWS 60	770	940	150	70		

DWT/DWS/UTW/TNT寸法・価格

品番	価格		許容荷重 (daN)	取付高	取付ピッチ	ネジ長
	標準車	ストッパー付				
DWT-40	730	930	50	58	26 × 26	
DWT-50	770	970	80	71		
DWS-40	750	930	50	50	U $\frac{3}{8}$ ・M12 U $\frac{3}{8}$ ・M 8・M10	15
DWS-50	760	970	80	63		
UTW-40P	160	290	30	50	25.4 × 25.4	15
UTW-40B	160	290	30	45	U $\frac{3}{8}$ ・U $\frac{5}{16}$ ・M8	
UTW-50B	310	420	50	56	U $\frac{3}{8}$	15
UTW-50C	310	420	50	56	$\frac{3}{8}$ (丸棒リング付)	25
TNT-40	400	500	30	55	35 × 5.2	15
TNT-50	500	610	50	66	40 × 5.5	
TNT-60	520	630	80	76	40 × 5.5	
TNT-120	3,530	3,890	120	147	74 × 45	



TT50

TS50

TNS120

BWP-50N

BWS-60N

TT/TNS/TS/NWT/NWS寸法・価格

品番	価格		許容荷重 (daN)	取付高	取付ピッチ	ネジ長
	標準車	ストッパー付				
TT-50	770	940	60	66	40 × 5.5	
TT-60	830	1,030	100	75		
TNS-40	400	500	30	46	M8 × P1.25, M10 × P1.5, U $\frac{3}{8}$	15
TNS-50	500	610	50	58	M8, M10, M12 × P1.25	
TNS-60	520	630	80	69	M12 × P1.75, U $\frac{3}{8}$	
TNS-120	3,530	3,890	120	136	M12 × P1.25	25
TS-50	770	940	60	58	M12・U $\frac{3}{8}$	15
TS-60	830	1,030	100	66	M12・U $\frac{3}{8}$	15
NWT-40	800	970	50	60	35 × 5.2	
NWT-50	1,020	1,180	80	73	40 × 5.5	
NWS-40	800	970	50	52	U $\frac{3}{8}$	14
NWS-50	1,020	1,180	80	65	U $\frac{3}{8}$ ・M12	20

BWP/BWS/CTW/QTE/QSR寸法・価格

品番	価格		許容荷重 (daN)	取付高	取付ピッチ	ネジ長
	標準車	ストッパー付				
BWP-50N	370	470	102	62	40 × 5.5 × 3	
BWP-60N	430	550				
BWS-50N	370	470	122	74	40 × 5.5 × 3	
BWS-60N	430	550				
CTW-50	360		40	61	1 $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{16}$)	2 $\frac{1}{8}$ ($\frac{1}{8}$)
QTE-50	400	550	40	68	40 × 20	
QSR-50	380	520	40	69	U $\frac{1}{2}$ ・M12	14



AJ型アジャスター寸法・価格

品番	価格	ベース径×厚み	材質	ネジ寸法	ネジ長さ
AJ-20	46	20 × 7	ポリプロピレン	M8, $\frac{3}{16}$	20
AJ-30	70	30 × 8	ポリプロピレン	M8	20
AJ-30	70	30 × 8	ポリプロピレン	M8	30
AJ-30	70	30 × 10	ポリプロピレン	$\frac{3}{8}$	20
AJ-30	70	30 × 10	ポリプロピレン	$\frac{3}{8}$	30
AJ-36	80	36 × 10	ポリプロピレン	$\frac{3}{8}$	35
AJ-40	104	40 × 12	ABS樹脂	$\frac{3}{8}$	35
AJ-50	140	50 × 12	ABS樹脂	$\frac{3}{8}$	35
AJC-36	170	36 × 10	ポリプロピレン・クロムカバー	$\frac{3}{8}$	35
AJC-40	220	40 × 12	ABS樹脂・クロムカバー	$\frac{3}{8}$	35
AJC-50	270	50 × 12	ABS樹脂・クロムカバー	$\frac{3}{8}$	35

AJ-4・5・6アジャスター寸法・価格

品番	価格	ベース径×厚み	材質	ネジ寸法	ネジ長さ
AJ-4 8 × 60	540	40 × 20	鉄・ゴム	M 8 × P1.25	60
AJ-4 10 × 50	550	40 × 20	鉄・ゴム	M10 × P1.5	50
AJ-4 12 × 70	600	40 × 20	鉄・ゴム	M12 × P1.75	70
AJ-5 12 × 70	800	50 × 25	鉄・ゴム	M12 × P1.75	70
AJ-5 12 × 100	860	50 × 25	鉄・ゴム	M12 × P1.75	100
AJ-5 16 × 70	860	50 × 25	鉄・ゴム	M16 × P2.0	70
AJ-6 16 × 70	900	60 × 25	鉄・ゴム	M16 × P2.0	70
AJ-6 20 × 100	1,130	60 × 25	鉄・ゴム	M20 × P2.5	100
AJ-6 20 × 170	1,390	60 × 25	鉄・ゴム	M20 × P2.5	170

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境