

# 油圧式テーブルリフト

(株)スギヤス

312961

100kg~750kgタイプ ・ 標準塗装色/マンセルNo.10R5/14, 電源・足踏/A:三相200V B:単相100V C:足踏式



X75A-B (A:三相200Vタイプ) 2X050510B-B (B:単相100Vタイプ)

X50C (C:足踏式タイプ)

●別置油圧ユニット寸法

型 式	寸法L×W×H (mm)	高圧ホース長
X50SA	350×326×163	約2m
X50SB	326×350×160	

X050406AはX50SAと同寸法です。  
X050406BはX50SBと同寸法です。

## チビちゃんX(1段式)シリーズ仕様および価格

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル間 MIN.~MAX. (mm)	揚程 (mm)	モーター (kw)	定格 (分)	揚速 (秒) 50Hz/60Hz	本機(ユニット) 重量 (kg)	油圧 ユニット
X050406A-B	319,000	500	460×650×3.2	460×634	140~530	390	⊖0.4	15	14/12	54(23)	別置
X50A-B	361,000	500	518×1010×3.2	510×918	150~800	650	⊖0.4	15	23/19	121	内蔵
X75A-B	382,000	750	518×1010×3.2	510×918	150~800	650	⊖0.4	15	33/27	122	
X10B-B	239,000	100	500×650×2.3	440×653	131~531	400	⊖0.2	1	12/10	63	
X20B-B	245,000	200	500×650×2.3	440×653	131~531	400	⊖0.2	1	23/19	66	
X25B-B	250,000	250	500×813×2.0	440×816	150~715	565	⊖0.2	1	34/28	82	
X050406B-B	359,000	500	460×650×3.2	460×634	140~530	390	⊖0.4	10	14/12	58(29)	別置
X50B-B	407,000	500	518×1010×3.2	510×918	150~800	650	⊖0.4	10	23/19	133	内蔵
X75B-B	428,000	750	518×1010×3.2	510×918	150~800	650	⊖0.4	10	33/27	134	
X20C	130,000	200	500×650×2.3	440×653	131~531	400	足踏式		約28回	55	
X25C	146,000	250	500×813×2.0	440×816	150~715	565	足踏式		約42回	71	
X50C	198,000	500	518×1010×3.2	510×918	150~800	650	足踏式		約46回	115	
X75C	216,000	750	518×1010×3.2	510×918	150~800	650	足踏式		約67回	116	

スイッチは押ボタン式が標準です。コード長は約3mです。

## チビちゃん(2段式)シリーズ仕様および価格

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル高 MIN.~MAX. (mm)	揚程 (mm)	モーター (kw)	定格 (分)	揚速 (秒) 50Hz/60Hz	本機(ユニット) 重量 (kg)	油圧 ユニット
X50SA-B	367,000	500	460×650×3.2	460×634	210~840	630	⊖0.4	15	27/22	83(23)	別置
2X050510A-B	423,000	500	518×1010×4.5	510×918	235~1405	1170	⊖0.4	15	29/24	137	内蔵
X50SB-B	415,000	500	460×650×3.2	460×634	210~840	630	⊖0.4	10	27/22	82(29)	別置
2X050510B-B	444,000	500	518×1010×4.5	510×918	235~1405	1170	⊖0.4	10	29/24	140	内蔵
2X050510C	255,000	500	518×1010×4.5	510×918	235~1405	1170	足踏式		約83回	128	

スイッチは押ボタン式が標準です。コード長は約3mです。

## ミニXシリーズ(1段式)300kgタイプ

油圧ユニット:内蔵

300kg・500kgタイプ

- ・標準塗装色/日塗工P35-556
- ・電源/A:三相200V B:単相100V

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル高 MIN.~MAX. (mm)	揚程 (mm)	モーター (kw)	定格 (分)	揚速 (秒) 50Hz/60Hz	本体 重量 (kg)
X030612A-B	304,000	300	600×1200×3.2	526×1160	150~950	800	⊖0.4	15	18/15	161
X030615A-B	318,000	300	600×1500×3.2	526×1420	150~1150	1000	⊖0.4	15	25/21	181
X030812A-B	314,000	300	800×1200×3.2	776×1160	150~950	800	⊖0.4	15	18/15	186
X030815A-B	328,000	300	800×1500×3.2	776×1420	150~1150	1000	⊖0.4	15	25/21	191
X030612B-B	360,000	300	600×1200×3.2	526×1160	150~950	800	⊖0.4	10	18/15	161
X030615B-B	374,000	300	600×1500×3.2	526×1420	150~1150	1000	⊖0.4	10	25/21	181
X030812B-B	370,000	300	800×1200×3.2	776×1160	150~950	800	⊖0.4	10	18/15	186
X030815B-B	388,000	300	800×1500×3.2	776×1420	150~1150	1000	⊖0.4	10	25/21	191

## ミニXシリーズ(1段式)500kgタイプ

油圧ユニット:内蔵

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル高 MIN.~MAX. (mm)	揚程 (mm)	モーター (kw)	定格 (分)	揚速 (秒) 50Hz/60Hz	本体 重量 (kg)
X050612A-B	316,000	500	600×1200×3.2	526×1160	150~950	800	⊖0.4	15	30/25	163
X050615A-B	328,000	500	600×1500×3.2	526×1420	150~1150	1000	⊖0.4	15	42/35	185
X050812A-B	324,000	500	800×1200×3.2	776×1160	150~950	800	⊖0.4	15	30/25	188
X050815A-B	334,000	500	800×1500×3.2	776×1420	150~1150	1000	⊖0.4	15	42/35	195
X050612B-B	372,000	500	600×1200×3.2	526×1160	150~950	800	⊖0.4	10	30/25	163
X050615B-B	388,000	500	600×1500×3.2	526×1420	150~1150	1000	⊖0.4	10	42/35	185
X050812B-B	382,000	500	800×1200×3.2	776×1160	150~950	800	⊖0.4	10	30/25	188
X050815B-B	392,000	500	800×1500×3.2	776×1420	150~1150	1000	⊖0.4	10	42/35	195

X050815B 300kg・500kgタイプ共 スイッチは押ボタン式が標準です。コード長は約3mです。



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ送風機粉体

工場設備・環境