

油圧式テーブルリフト

(株)スギヤス

312961

2TON・3TONシリーズ

- 標準塗装色/日塗工P35-556
- 電源/A:三相200V



X21015-B

250kg~2000kg超低床シリーズ



LX200N-B

2TONシリーズ1段式仕様および価格

油圧ユニット：内蔵

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル高 MIN.~MAX. (mm)	揚程 (mm)	モーター (kw)	揚速 (秒) 50/60Hz	本体重量 (kg)
X20713-B	540,000	2000	700×1300×4.5	674×1299	200~1000	800	⊖1.5	18/15	340
X20715-B	540,000	2000	700×1500×4.5	674×1499	215~1215	1000	⊖1.5	23/19	378
X21013-B	540,000	2000	1000×1300×4.5	824×1299	200~1000	800	⊖1.5	18/15	388
X21015-B	540,000	2000	1000×1500×4.5	824×1499	215~1215	1000	⊖1.5	23/19	428
X21020-B	540,000	2000	1000×2000×4.5	824×1799	250~1500	1250	⊖1.5	30/25	515
X21224-B	682,000	2000	1200×2400×6.0	1000×1930	252~1502	1250	⊖1.5	30/25	620

3TONシリーズ1段式仕様および価格

油圧ユニット：内蔵

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル高 MIN.~MAX. (mm)	揚程 (mm)	モーター (kw)	揚速 (秒) 50/60Hz	本体重量 (kg)
X30713-B	615,000	3000	700×1300×6.0	674×1299	235~1035	800	⊖1.5	22/19	383
X30715-B	615,000	3000	700×1500×6.0	674×1499	245~1245	1000	⊖1.5	30/25	421
X31013-B	615,000	3000	1000×1300×6.0	824×1299	235~1035	800	⊖1.5	22/19	435
X31015-B	615,000	3000	1000×1500×6.0	824×1499	245~1245	1000	⊖1.5	30/25	482
X31020-B	615,000	3000	1000×2000×6.0	824×1799	280~1530	1250	⊖1.5	38/31	573
X31224-B	697,000	3000	1200×2400×6.0	1000×1930	280~1530	1250	⊖1.5	38/31	670

スイッチは押ボタン式が標準です。コード長は約3mです。

- 2階フロアのようにビットの掘れないところでも充分対応
- 油圧ユニットは全て別置きになります。

- LX25-50用单相ユニット (w326×L350×H160)
- LX25-50用三相ユニット (w326×L350×H163)
- LX100三相ユニット (w360×L430×H246)
- LX200三相ユニット (w555×L460×H278)



LX200三相ユニット




工夫次第でいろいろな使い方ができます。

LXシリーズ(1段式)スーパーローリフト(超低床型)仕様および価格

型 式	価 格	能力 (kg)	テーブル寸法 W×L×t (mm)	ベース寸法 W×L (mm)	テーブル高 (mm) MIN.~MAX.	揚程 (mm)	モーター (kw)	定格 (分)	揚速 (秒) 50Hz/60Hz	油圧ユニット 本機重量 (kg)	油圧ユニット
LX25SA-B	384,000	250	520×810×3.2	462×757	59~529	470	⊖0.4	15	11/9	70(23)	別置
LX25LA-B	397,000	250	520×1010×3.2	462×957	59~759	700	⊖0.4	15	16/13	88(23)	
LX50SA-B	414,000	500	520×810×4.5	462×757	60~530	470	⊖0.4	15	21/17	76(23)	
LX50LA-B	435,000	500	520×1010×4.5	462×957	60~760	700	⊖0.4	15	31/26	95(23)	
LX100N-B	437,000	1000	520×1280×6.0	489×1240	76~976	900	⊖0.75	10	25/21	162(32)	
LX100W-B	457,000	1000	780×1280×6.0	749×1240	76~976	900	⊖0.75	10	25/21	183(32)	
LX200N-B	608,000	2000	732×1350×6.0	654×1243	95~995	900	⊖1.5	10	29/24	298(45)	
LX200WM-B	639,000	2000	1000×1500×6.0	922×1243	95~995	900	⊖1.5	10	29/24	378(45)	
LX200WL-B	660,000	2000	1000×2000×6.0	922×1243	95~995	900	⊖1.5	10	29/24	405(45)	
LX300N-B	834,000	3000	732×1350×6.0	732×1621	134~995	861	⊖1.5	10	31/26	417(45)	
LX300WM-B	876,000	3000	1000×1500×6.0	1000×1621	134~995	861	⊖1.5	10	31/26	493(45)	
LX300WL-B	900,000	3000	1000×2000×6.0	1000×1621	134~995	861	⊖1.5	10	31/26	525(45)	
LX25SB-B	473,000	250	520×810×3.2	462×757	59~529	470	⊖0.4	10	11/9	70(29)	
LX25LB-B	483,000	250	520×1010×3.2	462×957	59~759	700	⊖0.4	10	16/13	88(29)	
LX50SB-B	502,000	500	520×810×4.5	462×757	60~530	470	⊖0.4	10	22/18	76(29)	
LX50LB-B	523,000	500	520×1010×4.5	462×957	60~760	700	⊖0.4	10	32/26	95(29)	

エアークッション、回転テーブルで作業性バグン

パネの代わりに空気圧を利用したエア・スプリングを使用し、圧力を無段階に調節できるようにしました。



空気を充填してから、エアバルブで調節すればレバーとしてご使用いただけます。



EZローダー仕様および価格

型 式	価 格	許容荷重 kg	必要エア・圧力 kg/cm ²	テーブル寸法mm		ベース寸法mm		自重 kg	
				幅	MIN MAX	幅	長さ		
EZ130	581,000	1300	5.0	1092	222	762	762	160	
EZ200	610,000	2000	4.5	1092	222	762	1282	170	
EL100	589,000	1000	電動油圧式	1015/1015	326	926	775	995	312

EZ200

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境