

ハンドパレットトラック




(株)スギヤス

312961



●早送り装置付シリーズが追加
空パレットの運搬には早送り装置が最適。コントロールレバーを引き上げハンドルを一杯に倒せばワンストロークで約70mm上昇します。

寸法図




無色ウレタン
BM15・25タイプのみ



白ウレタン
清潔感を求める方に
BM15・25タイプのみ



ナイロン
軽量化を求める方に
BM15・25タイプのみ
ポギー
小さな溝と段差越えに
BM-30タイプには標準



全機種に、ニュートラル機構を装備。
荷重がかかっても軽く舵取り操作ができます。

ハンドパレットトラック標準仕様・価格

単位：mm

型式	価格	能力 kg	A ₁ 外幅	B ₁ 長さ	D ₁ 最低位	D ₂ 最高位	A ₂ 内幅	自重 kg
----	----	-------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------

型式	価格	能力 kg	A ₁ 外幅	B ₁ 長さ	D ₁ 最低位	D ₂ 最高位	A ₂ 内幅	自重 kg
----	----	-------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------

●能力800kg フォーク最低高70mm

BM-08SS	98,000	800	520	810	70	173	280	45
BM-08S	98,000			980				46
BM-08M	98,000			1070				47
BM-08-46SS	98,000		460	810				43
BM-08-46M	98,000			1070				45

●能力3000kg (高能力シリーズ)

BM-30SS	200,000	3000	520	810	83	203	214	100
BM-30S	200,000			980				103
BM-30M	200,000			1070				105
BM-30L	200,000			1150				107
BM-30D	200,000			685				810
BM-30C	200,000	1070	107					
BM-30LL	209,000	1220	110					

●能力1100kg フォーク最低高80mm

BM-11SS	103,000	1100	520	810	80	200	214	69
BM-11S	103,000			980				72
BM-11M	103,000			1070				76
BM-11L	103,000		685	1150				78
BM-11D	103,000			810				82
BM-11C	103,000	685	1070	82				
BM-11LL	112,000		1220	85				

●能力1100kg フォーク最低高65mm

BM-11SS-L	109,000	1100	520	810	65	165	214	65
BM-11M-L	109,000			1070				72
BM-11LL-L	118,000			685				1220

●能力1500kg フォーク最低高80mm

BM-15SS	116,000	1500	520	810	80	200	214	72
BM-15S	116,000			980				75
BM-15M	116,000			1070				79
BM-15L	116,000		685	1150				81
BM-15E	121,000			1220				85
BM-15D	116,000	685	810	81				
BM-15C	116,000		1070	85				
BM-15LL	125,000		1220	88				

●能力1500kg・2500kg フォーク最低高65mm

BM-15SS-L	123,000	1500	520	810	65	165	214	68	
BM-15M-L	123,000			1070				75	
BM-15E-L	128,000			685				1220	85
BM-15LL-L	132,000		685					1220	379
BM-25M-L	141,000		2500	520				1070	214
BM-25E-L	146,000	685		1220	83				
BM-25LL-L	150,000			685	1220	379	95		

●能力1500kg フォーク最低高80mm (特殊フレーム幅)

BM-15-46SS	135,000	1500	460	810	80	200	154	70
BM-15-46S	135,000			980				74
BM-15-60M	148,000			600				1070
BM-15-60L	148,000		1150					294

●能力800kg・1500kg フォーク最低高50mm

BM-08SS-L50	151,000	800	520	810	50	140	214	67	
BM-08M-L50	151,000			1070				74	
BM-08LL-L50	151,000			685				1220	379
BM-15SS-L50	164,000		520	810				68	
BM-15M-L50	164,000			1070				214	75
BM-15LL-L50	164,000	685	1220	379	83				

●能力2500kg フォーク最低高80mm

BM-25SS	134,000	2500	520	810	80	200	214	83
BM-25S	134,000			980				86
BM-25M	134,000			1070				89
BM-25L	134,000		685	1150				92
BM-25E	139,000			1220				95
BM-25D	134,000	685	810	92				
BM-25C	134,000		1070	95				
BM-25LL	143,000		1220	99				

●能力1500kg (早送り装置付シリーズ)

BM-15SS-H	124,000	1500	520	810	80	200	214	72
BM-15S-H	124,000			980				75
BM-15M-H	124,000			1070				79
BM-15L-H	124,000		685	1150				81
BM-15D-H	124,000			810				81
BM-15C-H	124,000	685	1070	85				
BM-15LL-H	132,000		1220	88				

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境