


足踏みポンプは安全でコンパクトな折りたたみ式 (LV50、LV100共通)

LV50
スクーパー手動油圧式仕様および価格

LV100

型 式	LV50W	LV50	LV50N	LV50SS	LV50NSS	LV100W	LV100
価 格	211,000	190,000	190,000	190,000	190,000	294,000	275,000
能 力 (kg)	500	500	500	500	500	1000	1000
フォーク幅(A) (mm)	685	520	460	520	460	685	520
フォーク長(B) (mm)	1080	1080	1080	809	809	1080	1080
フォーク最低高 (mm)	83	83	83	83	83	83	83
フォーク最高高(C) (mm)	833	833	833	603	603	833	833
揚 程 (mm)	750	750	750	520	520	750	750
ハンドル高さ (mm)	1014	1014	1014	1014	1014	1265	1265
全 幅(E) (mm)	768	603	543	603	543	893	728
全 長(F) (mm)	1573	1573	1573	1302	1302	1685	1685
ロードセンター(フォーク根本からの距離) (mm)	560	560	560	425	425	560	560
ポンプ操作回数(約)	32	32	32	22	22	61	61
前輪径(ウレタン) (mm)	70	70	70	70	70	70	70
後輪径(ウレタン) (mm)	150	150	150	150	150	200	200
自 重 (kg)	106	101	100	88	87	160	136

LV50寸法図




シンプルなレバー操作で上昇、下降はワンタッチ。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。

LV50E
スクーパーバッテリー上昇式仕様および価格

LV100E

型 式	LV50WE	LV50E	LV50NE	LV50SSE	LV50NSE	LV100WE	LV100E
価 格	543,000	522,000	522,000	522,000	522,000	631,000	612,000
能 力 (kg)	500	500	500	500	500	1000	1000
フォーク幅(A) (mm)	685	520	460	520	460	685	520
フォーク長(B) (mm)	1080	1080	1080	809	809	1080	1080
フォーク最低高 (mm)	83	83	83	83	83	83	83
フォーク最高高(C) (mm)	833	833	833	603	603	833	833
揚 程 (D) (mm)	750	750	750	520	520	750	750
ハンドル高さ (mm)	1027	1027	1027	1027	1027	1265	1265
全 幅(E) (mm)	768	603	555	603	555	893	728
全 長(F) (mm)	1569	1569	1569	1298	1298	1722	1722
ロードセンター(フォーク根本からの距離) (mm)	560	560	560	425	425	560	560
上昇用モーター (kw)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
上昇可能回数(フル荷重、フル充電) (約)	58	58	58	75	75	60	60
上昇時間(フル荷重、フル充電) (約)	10	10	10	7	7	18	18
下 降 速 度	可変式	可変式	可変式	可変式	可変式	可変式	可変式
前輪径(ウレタン) (mm)	70	70	70	70	70	70	70
後輪径(ウレタン) (mm)	150	150	150	150	150	200	200
自 重 (kg)	141	136	135	123	122	187	179
搭載バッテリー	55B24R	55B24R	55B24R	55B24R	55B24R	95D31R	95D31R

LV100E寸法図



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ送風機粉体

工場設備環境