



油圧式昇降リフト

(株)スギヤス

312961



- 上昇操作(手動油圧式) 足踏ペダル式で折りたたみ収納式
- 下降操作(手動油圧式) 手を離せばすぐに止まるレバー式
- 早送り装置(手動油圧式) オプション 無負荷時のフォークを素早く上昇させる



STS15 STL25 STL65(ミドルマストタイプ650kg中量級タイプ) ST30WW(アウトリガータイプ)

トラバールリフトシリーズ手動油圧式仕様および価格

型 式	STS15	STS38	ST20WW	STL25	ST25	ST30WW	STL38	ST38	ST38WN
価 格	118,000	219,000	301,000	157,000	159,000	368,000	237,000	245,000	287,000
能力 (kg)	150	380	200	250	250	300	300	380	380
揚程 (mm)	750	750	1500	1200	1500	1500	1200	1500	1500
フォーク最低地上高 (mm)		90		88			90		
フォーク最高地上高 (mm)	840	840	1590	1288	1588	1590	1290	1590	1590
全高 (mm)	1225	1251	1966	1593	1893	1969	1666	1966	1966
全幅 (mm)	645	683	1375	645	1375	1375	641	875	875
全長 (mm)	1192	1306	1499	992	1506	1506		1099	
フォーク調整幅最大(外寸) (mm)	628	600	558	628	600	600		558	
フォーク長 (mm)	750	800	1000	550	1000	1000		600	
フォーク幅 (mm)	60	110	110	60	60		110		
ポンプ操作回数(上限まで)回(約)	27	37	53	43	53	71	43	53	53
アーム外幅 (mm)	502	586	1371	502	1371	1371	544	871	871
アーム内幅 (mm)	360	394	1179	360	1179	1179	352	679	679
前輪 (mm)	80 × 32	70 × 73	70 × 73	80 × 32	80 × 32		70 × 73		
後輪 (mm)	100 × 32	150 × 42	150 × 42	100 × 32	100 × 32		150 × 42		
自重 (kg)	57	135	159	62	67	193	117	122	132
早送り装置付 型式			ST20HWW	STL25H	ST25H	ST30HWW	STL38H	ST38H	ST38HWN

型 式	STL50	ST50	ST50WN	STL65	ST65	ST80	ST80WW	ST100	ST100WN
価 格	301,000	314,000	368,000	451,000	468,000	480,000	571,000	520,000	571,000
能力 (kg)	500	500	500	650	650	800	800	1000	1000
揚程 (mm)	1200	1500	1500	1200	1500	1500	1500	1500	1500
フォーク最低地上高 (mm)					90				
フォーク最高地上高 (mm)	1290	1590	1590	1290	1590	1590	1590	1590	1590
全高 (mm)	1669	1969	1969	1667	1967	1967	1967	1967	1967
全幅 (mm)	683	875	875	883	883	1400	1400	883	934
全長 (mm)	1106	1106	1106	1851	1851	1651	1651	1451	1451
フォーク調整幅最大(外寸) (mm)	600	600	600	726	726	726	726	688	688
フォーク長 (mm)	600	600	600	1200	1200	1000	1000	800	800
フォーク幅 (mm)	110	110	110	125	125	125	125	800	800
ポンプ操作回数(上限まで)回(約)	57	71	71	102	102	127	127	127	127
アーム外幅 (mm)	586	871	871	700	700	1400	1400	700	900
アーム内幅 (mm)	394	679	679	500	500	1200	1200	500	700
前輪 (mm)				70 × 73	70 × 73				
後輪 (mm)		150 × 42	150 × 42			200 × 42	200 × 42		
自重 (kg)	151	156	166	247	252	251	276	250	260
早送り装置付 型式	STL50H	ST50H	ST50HWN	STL65H	ST65H	ST80H	ST80HWW	ST100H	ST100HWN

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境