

油圧式昇降リフト

(株)スギヤス

312961



STL38E(ミドルmastタイプ)

ST50E

ST100E

STW50E

トラバリアリフトシリーズバッテリー上昇式仕様および価格

型 式	ST30E-WW	STL38E	ST38E	STL50E	ST50E	ST50E-WN	STL65E	ST65E	ST80E	ST80E-WW	ST100E	ST100E-WN	
価 格	713,000	571,000	579,000	623,000	636,000	713,000	828,000	843,000	869,000	960,000	895,000	960,000	
能 力 kg	300	380		500			650		800		1000		
揚 程 mm	1500	1200	1500	1200	1500		1200	1500		1500			
フォーク最低地上高 mm	90												
フォーク最高地上高 mm	1590	1290	1590	1290	1590		1290	1590		1590			
全 高 mm	1969	1666	1966	1669	1969		1667	1967		1967			
全 幅 mm	1375	641		683		875	883		1400		903	934	
全 長 mm	1485	1078		1085			1889		1689		1489		
フォーク調整幅最大(外寸) mm	600	558		600			726		726		688		
フォーク長 mm	1000	600			1200			1000		800			
フォーク幅 mm	110												
アーム外幅 mm	1375	549		591		875	700		1400	700	900		
アーム内幅 mm	1175	349		391		675	500		1200	500	700		
上昇用モニター kw	0.7												
バッテリー容量	12V 64Ah/5Hr	12V 36Ah/5Hr		12V 64Ah/5Hr								0.9	
上昇可能回数(約) 回	76	48	38	95	76		48	38		38			
上昇時間(約) 秒	23	17	21	19	23		29	36		36			
下降速度	可変式												
自重 kg	229	151	156	187	192	202	318	323	322	347	321	331	

注)ハイストロークタイプSTW形の仕様についてはここに掲載しておりません。お問い合わせ願います。

トラバリアリフトシリーズバッテリー上昇走行式仕様および価格



型 式	ST50A	ST80A-WW	ST98A	ST98A-WN	STW38A	STW65A
価 格	1,193,000	1,426,000	1,348,000	1,413,000	1,296,000	1,426,000
能 力 kg	500	800	980	980	380	650
揚 程 mm	1500			2420		
フォーク最低地上高 mm	90					
フォーク最高地上高 mm	1590			2510		
全 高 mm	1969	1967		1708	1734	
全 幅 mm	757	1400	876	941	760	876
全 長 mm	1509	2016	1816		1501	1816
フォーク調整幅最大(外寸) mm	600	726		600	726	
フォーク長 mm	600	1000	800		600	800
フォーク幅 mm	110	125			110	125
アーム外幅 mm	580	1400	700	900	580	700
アーム内幅 mm	400	1200	500	700	400	500
電動ホイール mm	220 x 70					
上昇用モーター kw	0.7	0.9		0.7	0.9	
走行用モーター kw	0.4					
バッテリー容量	12V 64Ah/5Hr	12V 92Ah/5Hr		12V 64Ah/5Hr	12V 100Ah/5Hr	
上昇可能回数(約) 回	70	52		30	33	
上昇時間(約) 秒	22	35		22	30	
下降速度	可変式					
走行スピード	全負荷		2.2			
	無負荷		2.5			
自重 kg	209	364	338	348	258	375

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境