

昇降式リフター

(株)カントー

336061

- タテ(垂直リフト)・ヨコ(水平移動)・投入(自動反転) 三つの動きが自動的に入る投入機です(容器は別途)



カロークシリーズ(垂直リフト・水平移動・自動反転)

仕様	KBS2	KBS2	KBM2	KBM2
価格	1,800,000	1,800,000	2,100,000	2,100,000
適用ボール	30~60ℓ	90ℓ	120ℓ	205~220ℓ
最大積載量	100kg	150kg	250kg	
投入高さ	1850mm			
反転角度	135°			
全高	2240mm	2295mm	2345mm	2450mm
反転時全高	2470mm	2545mm	2655mm	2805mm
全巾	1165mm	1295mm		1525mm
投入口ガイド外巾	870mm	1000mm		1200mm
前脚外巾	880mm	1010mm		1210mm
前脚内巾	720mm	850mm		1050mm
全長	1545mm	1645mm		1745mm
ベース長	980mm	1080mm		
フレーム巾	500mm	600mm		
モーター部	400mm		500mm	
投入口	90mm	120mm	55mm	110mm
搬送速度	5m			4m
サイクルタイム	65秒	70秒		90秒
モーター	200V x 0.4kW ブレーキ付ギヤモーター			
電源	200V3相 コード5m付			
自重	300kg	320kg	340kg	

ピッカーシリーズ(高所作業用)

仕様	10-13	20-15	20-25
価格	752,000	864,000	930,000
最大積載量	100kg(搭乗者別)	200kg(搭乗者別)	
揚程	最低位 330mm	310mm	
	最高位 1270mm	1500mm	2750mm
全高	下降時 1040mm	1750mm	1940mm
	上昇時 1980mm	2610mm	3855mm
全長	850mm	1265mm	1275mm
全巾	605mm	660mm	780mm
荷物台	L430mm x W600mm	L450mm x W615mm	
昇降操作	フットスイッチ式		
昇降ユニット	DC12V 0.9kW 電動油圧ユニット		
昇降速度	7.5m/分		
下降速度	10m/分(調整可)		
適正使用回数	80回	60回	
バッテリー	12V 120E41R(N100)		
充電器	別置式 入力AC100V 出力DC12V 8A タイマー付		
前車輪	130 ウレタン旋回車輪		
後車輪	150ウレタン	200ウレタン	
回転半径	950mm	1350mm	
自重	135kg	230kg	270kg

- はしご、脚立を必要とする高所作業に安全に使える移動式



エルダピッカー-20-15



エルダピッカー-20-25

- ワークを吊上げ、機械に着脱。アーム首振り、ギアードロリ・フック付



リフトラージブ150



エルダジブ150

ジブシリーズ(吊りフック・アーム付)

仕様	リフトラージブ150	エルダジブ150
価格	410,000	744,000
最大積載量	先端 150kg	手元 350kg
揚程	最低位 600mm	
	最高位 1930mm	1960mm
全高	下降時 1910mm	1920mm
	上昇時 2275mm	2315mm
全長	1600mm	1640mm
全巾	670mm	
アーム長	1120mm(ギアードロリ前後移動量700mm)	
アーム首振り角度	左右各15°	
アーム長さ差	500mm	
	620mm	
前脚内巾	510mm	
前脚外巾	670mm	
回転半径	1100mm	1150mm
自重	270kg	330kg
1回転の揚程	平均24mm	
昇降ユニット	DC12V 0.9kW	
昇降速度	上昇 6.5m/分	下降 可変式

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境