

# 昇降式リフター

(株)カントー

336061

- 最大135°まで反転でき、途中段階的に停止できます(容器は別途)

## カロードサブシリーズ(移動式投入機)



仕様	30ℓボール専用	60ℓボール専用	ペール缶専用	1斗缶専用
価格	430,000	470,000	580,000	460,000
最大積載量	50kg			
投入高さ(135°時)	850mm	760mm	850mm	800mm
全高	1370mm			
全長	930mm	990mm	920mm	890mm
全巾	665mm	695mm	515mm	665mm
長さ	505mm			
前脚内巾	325mm	505mm	325mm	
前脚外巾	435mm	615mm	435mm	
投入口・前脚差	反転 110° 時 0mm			
前車輪	100ゴム			
後車輪	100ゴム旋回車輪(右側のみストッパー付)			
回転半径	850mm	900mm		
自重	約60kg			
反転方式	手動レバーハンドル式			
反転レバー取付位置	右側		左側	
1回転の揚程	平均45mm			
ハンドル回転数	20±5回			

サブL (30ℓボール用)      サブP (ペール缶用)

## カロードLD・EDシリーズ(200ℓドラム缶反転投入機)

- 反転が電動式もあります(容器は標準装備ではありません)

仕様	LDM1	EDM1	EDM4
価格	528,000	904,000	1,025,000
最大積載量	250kg		
適用容器	200ℓドラム缶		
投入高さ	120°反転時 1500mm	120°反転時 2850mm	
揚程最低位	450mm		
(反転軸)最高位	1990mm	3340mm	
全高	2150mm	2095mm ~ 3565mm	
反転時全高	2540mm	3850mm	
全長	1470mm	1480mm	1625mm
全巾	990mm		
長さ	800mm	760mm	
前脚内巾	700mm	640mm	
前脚外巾	860mm	800mm	
投入口・前脚差	120°反転時 150mm	120°反転時 200mm	
回転半径	1300mm	1350mm	1450mm
自重	150kg	230kg	355kg
反転方式	リンクチェーン手動式		
1回転の揚程	平均24mm		
昇降ユニット	DC12V 0.9kW		
昇上速度	6.5m/分		
降下速度	可変式		



カロードLDM1

カロードEDM4(高揚程用)

- 反転用操作ハンドルは機種によって異なります(容器は別途)

## カロードLB・EB 1段マスト型シリーズ(移動投入機)



カロードLB

カロードEB

仕様	LBS2	EBS2	LBM2	EBM2
価格	624,000	942,000	756,000	1,086,000
最大積載量	150kg		300kg	
適用ボール	30~90ℓ用まで		120~220ℓ用まで	
荷重中心	490mm		705mm	
投入高さ	1850mm			
揚程最低位	230mm		250mm	
(反転軸)最高位	2200mm		2350mm	
全高	2410mm	2400mm	2640mm	2630mm
反転時全高	2585mm	2595mm	2875mm	2865mm
全長	1115mm	1130mm	1450mm	1460mm
全巾	990mm		1370mm	
長さ	650mm		900mm	
前脚内巾	650mm		850mm	
前脚外巾	810mm		1010mm	
回転半径	1150mm	1200mm	1450mm	1450mm
自重	125kg	185kg	205kg	290kg
反転方式	リンクチェーン手動式		丸ハンドル手動式	
1回転の揚程	37mm		24mm	
昇降ユニット	DC12V 0.9kW		DC12V 0.9kW	
昇上速度	6.5m		6.5m	
降下速度	可変式		可変式	

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境