



低騒音形



オールステンスタイブ

三菱有圧換気扇

低騒音形 エクストラグレード)

- 低騒音が求められる工場、作業場、倉庫などの全体換気に。
 - 各種機器組込み用に、羽根径20～105cmまで全37種。
- ステンレス形 エクストラグレード)
- 業務用厨房など、油煙、蒸気が発生する場所の換気に。
 - 浄水場、下水処理場、地下室(受水溝など)温度の高い場所の換気に。
 - 塩害地域の工場や倉庫の換気に。
 - 化学工場(メッキ・冶金など)腐蝕性ガスの発生する場所の換気に。羽根径25～60cmまでの全機能。

有圧換気扇仕様

電源について3相 :200V、3相 :200V-220V、3相 :200/200/220V(50/60/60Hz)

タイプ	羽根径 (cm)	形名	価格	電源	極数 (P)	公称出力 (W)	50Hz				60Hz				質量 (kg)	給気使用可否											
							風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	電流 (A)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	電流 (A)	消費電力 (W)													
低騒音形	20	EF-20YSB ₁	24,700	単相100V	4	15	660	32	0.31	28	780	36	0.30	30	3.2	否											
		EF-25ASB ₁	26,200																								
	25	EF-25ATB ₁	26,200	3相	4	25	1140	36.5	0.45	42	1320	39.5	0.50	50	3.9												
		EF-30BSB ₁	33,800																								
	30	EF-30BTB ₁	33,800	3相	4	50	1680	41	0.69	52	1980	44.5	0.69	65	5.6												
		EG-30ASB	37,900																								
		EG-30ATB	37,900	3相	6	25	1140	32.5	0.35	32	1380	36.5	0.21/0.23	36/41	5.3												
		EF-35CSB ₁	45,000																								
		35	EF-35DSB ₂	45,000	単相100V	4	100	2400	44	1.00	91	2880	47.5	1.16	115		6.6										
			EF-35CTB ₁	45,000																							
	EF-35DSB ₂		49,400	単相100V	4	150	3000	47	1.65	130	3600	50.5	1.78	175	9.4												
	EF-35DTB ₂		49,400																								
	35		EG-35BSB	47,900	単相100V	6	50	1740	36.5	0.78	61	2040	39.5	0.80-0.85	170-180		9.4										
			EG-35BTB	47,900																							
		EF-40DSB ₂	58,200	単相100V	4	200	3720	47	1.61	135	4320	51	1.85	185	11.2												
		EF-40DTB ₂	58,200																								
		40	EF-40ETB ₂	63,600	3相	4	400	4800	51	1.22-1.30	225-245	5520	54.5	1.25	340-350		13.4										
			EG-40BSB ₁	48,500																							
	EG-40BTB ₁		48,500	3相	6	50	2340	38.5	0.74	60.5	2700	42	0.74	70	7.6												
	EG-40CSB ₂		56,800																								
	40		EG-40CTB ₁	56,800	3相	6	100	3180	41	0.92-1.08	120-140	3780	44.5	0.80-0.86	135-145		11.2										
			EH-40BSB	54,200																							
		EH-40BTB	54,200	3相	8	50	2280	33.5	0.88	75	2640	36	0.88	81	14												
		EH-40CTB	54,200																								
45		EF-45ESB ₂	73,300	単相100V	4	400	5400	51.5	2.50	240	6300	55	3.60	350	18.7												
		EF-45ETB ₂	73,300																								
	45	EG-45DSB ₁	66,900	単相100V	6	200	4500	46	2.00	172	5280	49	2.40	237	17.9												
		EG-45DTB ₁	66,900																								
		50	EF-50FTB ₁	79,800	3相	4	750	6900	54.5	1.40-1.55	340-345	8280	58.5	1.80-1.75	520-530	25.2											
			EG-50DTB ₁	64,500																							
50			EG-50ETB ₁	74,400	3相	6	400	6060	48	1.90-2.15	255-280	7140	51.5	1.70-1.80	335-350	18.5											
			EH-50CTB	78,100																							
	60		EG-60ETB ₁	82,800	3相	6	400	7860	50.5	1.35-1.45	235-250	9210	54.5	1.40	335-350	19.7											
			EG-60FTB ₁	98,900																							
		60	EH-60DTB	99,600	3相	8	200	5880	42	1.45	180	7020	47	1.2/1.3	200/220	19.2											
			EH-60FTB	99,600																							
エクストラグレード			70	EJ-70ETC ₁	186,000	3相	10	400	8500	45	1.68	220	10000	50	1.60/1.65	305/320	52										
			80	EJ-80FTC ₁	219,000																						
	95		EJ-95GTB	364,000																							
	105		EJ-105HTB	428,000																							
	105	EJ-105HTB	428,000																								
低騒音形	20	EF-20YSB _{1-Q}	27,200	単相100V	4	15	660	37	0.36	34.5	780	42	0.38	38	3.3												
		EF-25ASB _{1-Q}	28,800																								
	25	EF-25ATB _{1-Q}	28,800	3相	4	25	1140	43	0.49	43.5	1320	47	0.53	53	4.3												
		EF-30BSB _{1-Q}	37,200																								
	30	EF-30BTB _{1-Q}	37,200	単相100V	4	50	1680	51	0.91	68	1980	55	0.87	81	5.8												
		EF-30CTB _{1-Q}	37,200																								
		35	EF-35CSB _{1-Q}	49,500	単相100V	4	100	2400	51.5	1.04	91	2880	55.5	1.20	119	7.4											
			EF-35CTB _{1-Q}	49,500																							
			35	EF-35DSB _{2-Q}	54,300	単相100V	4	150	3000	55	1.56	129	3600	59.5	1.82	181	10.3										
				EF-35DTB _{2-Q}	54,300																						
	40			EF-40DSB _{2-Q}	64,000	単相100V	4	200	3720	57.5	1.78	152	4320	61-62	2.13	211	12.8										
				EF-40DTB _{2-Q}	64,000																						
		40		EF-40ETB _{2-Q}	70,000	3相	6	400	4800	58.5-59	1.24-1.35	244-260	5520	63.5	1.35-1.36	356-367	14.2										
				EG-40BSB _{1-Q}	53,400																						
			40	EG-40BTB _{1-Q}	53,400	単相100V	6	50	2340	44	0.76	61.5	2700	48	0.76	73	8.3										
				EG-40CTB _{1-Q}	53,400																						
40	EG-40CSB _{1-Q}			62,500	単相100V	6	100	3180	48	1.46	110	3780	52	1.49	142	12.3											
	EG-40CTB _{1-Q}			62,500																							
	40	EG-40CSB _{2-Q}		62,500	3相	6	100	3180	47-47.5	0.69-0.77	110-121	3780	51.5-52	0.64-0.68	137-149	11.8											
		EG-40CTB _{2-Q}		62,500																							

(排気使用不可)

印は受注生産品(納期約2か月)です。