

小型集塵機

新東工業(株)

446171



ヒューム用汎用集塵機ダスミックPXNシリーズ仕様および価格

型 式	価 格	電 源	出力 (kw)	周波数	風量 (m ³ /min)	ファン静圧 (kPa)	濾材	ダストボックス容量 (ℓ)
PXN- B	750,000	三相 200V 50/60Hz	1.5	60Hz	10 20 25	2.72 2.60 2.40	ポリエステル	14
				50Hz		2.72 2.60 2.40		
PXN- B	850,000		2.2	60Hz	10 20 30	2.91 2.80 2.50		33
				50Hz		2.91 2.80 2.50		
PXN- B	1,150,000		3.7	60Hz	15 30 40	2.96 2.80 2.50		33
				50Hz		2.95 2.80 2.59		
PXN- B	1,600,000		5.5	60Hz	20 40 60	2.95 2.97 2.90		50
				50Hz		2.75 2.76 2.67		
PXN- B	2,000,000		7.5	60Hz	30 55 80	2.81 2.82 2.75		67
				50Hz		2.78 2.80 2.75		

火の粉を含む粉塵用汎用集塵機ダスミックPXTシリーズ仕様および価格

型 式	価 格	電 源	出力 (kw)	周波数	風量 (m ³ /min)	ファン静圧 (kPa)	濾材	ダストボックス容量 (ℓ)
PXT-150B	850,000	三相 200V 50/60Hz	1.5	60Hz	10 15 20	2.74 2.75 2.65	ポリエステル	25
				50Hz		2.65 2.60 2.59		
PXT-220B	1,000,000		2.2	60Hz	15 22 30	2.86 2.88 2.87		36
				50Hz		2.86 2.76 2.61		
PXT-370B	1,300,000		3.7	60Hz	20 30 40	2.77 2.75 2.67		45
				50Hz		2.89 2.85 2.78		
PXT-550B	1,800,000		5.5	60Hz	30 45 60	3.15 2.95 2.83		40×2
				50Hz		2.84 2.80 2.61		
PXT-750B	2,200,000		7.5	60Hz	40 60 80	3.16 3.00 2.75		35×3
				50Hz		2.91 2.90 2.75		

脱臭+ヒューム用汎用集塵機ダスミックプラスPXAシリーズ仕様および価格

型 式	価 格	電 源	出力 (kw)	周波数	風量 (m ³ /min)	静圧 (kPa)	フィルター	脱臭ユニット
PXA	御見積	単相100V	0.31	50/60Hz	2	1.7	ポリエステル	活性炭 (1次・2次)

快適な作業環境豊かな自然環境をつくる高性能ミストコレクタ。
工具を使わず簡単、短時間でメンテナンス可能

オイルミックMXAシリーズ仕様



MXAシリーズ

型 式	電 源	出力 (kw)	周波数	最大風量 (m ³ /min)	最大静圧 (kPa)
MXA-	三相 200V 50/60Hz	0.4	60Hz	10	1.3
			50Hz	8.3	0.9
0.75		60Hz	13	1.4	
		50Hz	10.5	1	
1.5		60Hz	20	1.8	
		50Hz	(インバータ内蔵)		

サンシェークESシリーズは、粉塵を捕集する濾布の長さによって3種類。さらに、本数により7種類に分かれます。

詳細な仕様・価格については、お問い合わせください。

サンシェークESシリーズ仕様



ESシリーズ

型 式	濾布サイズ (mm)	濾布本数 (本)	濾布面積 (㎡)	ダスト払い落とし	幅(A)×奥行(B) (mm)	入口フランジ (φI mm)
SS1 1	133×889 ℓ	20	7.0	自動シェーキング方式 (0.2Kwモータ)	623×775	167
S1 1		20	9.2		623×775	167
S2 2		30	13.8		927×775	218
S3 3	133×1200 ℓ	45	20.7		1383×775	270
M1 2		20	14.0		623×775	167
M2 3		30	21.0		927×775	218
M3 5	133×1778 ℓ	45	31.6		1383×775	270

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境