




HPE80



HPS121AG



HPE150A



HPS830A



HS290-L



HPE250



HPE310-L



HPE370



HRR480-S

ジェットヒーター仕様および価格

形式	熱風式直火形					熱風式間接形
	HPE80	HPS121AG	HPE150A	HPS830A	HS290-L	
価格	82,000	131,000	116,000	306,000	296,000	
熱出力 (HIGH/LOW)	kW 8.8/6.3	14.0/8.7	17.0	97.2	33.3	
燃料消費量	L/h 0.91/0.65	1.43/0.9	1.73	10	4.23	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)					
油タンク容量	L 7.3	12.4	13	80		
燃焼持続時間	時間 8/11	8/13	8	8		
角度可変ルーバー(角含む)	上下各17°	上20°・下20°	上20°下20°			
熱風吹出量	m³/min 2.3/2.0	5.4	9/10	35/40	44	
定格電圧及び周波数	100V 50/60Hz					
定格消費電力 (50/60Hz)	W 点火時 47/52 燃焼時 35/39	点火時117/117 燃焼時 35/ 42	点火時130/140 燃焼時110/120	点火時360/470 燃焼時325/430	点火時415/490 燃焼時400/470	
周波数切換	不要 必要 必要					
運転音 (50/60Hz)	dB 58/54	53/53	70/70	74/48	72/74	
ダクト口径	mm 204以上 430以上 420以上					
寸法 (高さ×幅×奥行)	mm 420×255×535	423×262×577	496×244×643	890×535×1230	712×605×1002	
製品質量 (油タンク空時)	kg 11.5	14.5	14.5	60	55	

形式	熱風式直火形			赤外線暖房機
	HPE250	HPE310-L	HPE370	HRR480-S
価格	167,000	174,000	187,000	295,000
熱出力 (HIGH/LOW)	kW 29.2/20.0	35.0	43.0/32.0	40.7~24.3 (5段階)
燃料消費量	L/h 3.0/2.1	3.6	4.4/3/3	4.2~2.5
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)			
油タンク容量	L 30	54	46	40
燃焼持続時間(強/弱)	時間 10/14	15	10/14	15~16
角度可変ルーバー(角含む)	上下各20°	上下各20°	上下各20°	左右30°(自動) 上10°~30°
熱風吹出量	m³/min 10/12	13/15	18/19 (強) 15/14 (弱)	
定格電圧及び周波数	单相100V 50/60Hz			
定格消費電力 (50/60Hz)	W 点火時: 145/160 燃焼時: 120/140	点火時: 145/160 燃焼時: 120/140	点火時: 145/160 燃焼時: 120/140	点火時: 100/117 燃焼時: 94/112
周波数切換	不要			
運転音(50/60Hz)	dB 68/69	68/69	70/71 (最大)	55/55
ダクト口径	mm 278以上 278以上 278以上			
寸法 (高さ×幅×奥行)	mm 788×535×892	785×565×770	788×535×1,013	1026×1086×685
製品質量 (油タンク空時)	kg 33	37	36	16

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境