



HR120D(口ポ暖)



HR220A



HRS330



HR330E-L



GH150H

●静音運転
暖房時の運転音がとても静かです。[58dB(A)]

●自動首振り機構
左右各30°ワイドな暖房。自動首振り運転で暖房範囲が広がります。


●5段階調節
燃焼レベル5段階、風量レベル5段階設定が可能です。

HRS330操作部



赤外線暖房機ブライトヒーター仕様および価格

種類 形式 価格	放射式直火形				
	HR120D(口ポ暖)	HR220A	HRS330	HR330E-L	GH150H(キャリ暖)
熱出力(HIGH/LOW)	kW 14.1 (kcal/h) 12,100	24.3 20,900	38.8~28.1(5段階) 33,400~24,200	35.0 30,100	16.7~8.1(5段階) 14,400~7,000
燃料消費量	L/H 1.44	2.5	4.0~2.9	3.6	1.64~0.8
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)				
油タンク容量	L 22	40	40	54	19.5
燃焼持続時間	時間 15	16	10~13	15	11.5~24
角度可変	上45°・下10°	上30°	左右各30°(自動)止90°	上20°	
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz				
定格消費電力(50/60Hz)	W 点火時90/95 燃焼時80/75	点火時104/99 燃焼時84/81	点火時69/71 燃焼時95/115	点火時80/80 燃焼時60/60	点火時78/75 燃焼時63/63
周波数切換	必要		不要		不要
運転音(50/60Hz)	dB 60/60	66/66	58/62	65/65	48/50
寸法(高さ×幅×奥行)	mm 655×520×575	850×710×670	971×1143×514	928×727×546	830×460×573
製品質量(油タンク空時)	kg 21	32	57	42	27



HEA150



HR100A

遠赤外線暖房機ベチ暖仕様および価格

種類 形式 価格	放射式直火形	
	HEA150	
熱出力(HIGH/LOW)	kW 17.4/15.1 (kcal/h) 15,000/13,000	
燃料消費量	L/H 1.79/1.55	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
油タンク容量	L 32	
燃焼持続時間	時間 18/21	
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	W 点火時89/87 燃焼時68/63	
周波数切換	不要	
運転音(50/60Hz)	dB 56/56	
寸法(高さ×幅×奥行)	mm 1080×1162×355	
製品質量(油タンク空時)	kg 65	

赤外線暖房機ミニ暖

種類 形式 価格	放射式直火形	
	HR100A	
熱出力(HIGH/LOW)	kW 12.0 (kcal/h) 10,000	
燃料消費量	L/H 1.2	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
油タンク容量	L 9	
燃焼持続時間	時間 8	
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	W 点火時100/96 燃焼時78/74	
周波数切換	必要	
運転音(50/60Hz)	dB 60/60	
寸法(高さ×幅×奥行)	mm 651×271×555	
製品質量(油タンク空時)	kg 16	

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボットFA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境