

DL型汚水・汚物用水中ポンプ

- 一般の清水ポンプ性能と同等の高性能です。
- 用途：汚物槽排水、厨房排水・下水処理場用

DL型(非自動形)仕様および価格

口径 (mm)	機名	価格	出力 kW	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	全揚程 m
50	50DL5.4	107,000	0.4	0.050	7.2	0.300	3.3
	50DL5.75	116,000	0.75	0.050	10.9	0.425	3.2
	65DL51.5	174,000	1.5	0.070	15.5	0.450	9.9
65	65DLD55.5A	342,000	5.5	0.100	25.2	0.500	22.0
	65DLD57.5A	378,000	7.5	0.100	28.5	0.500	26.5
	65DL511	526,000	11	0.100	36.5	1.200	26.0
	65DL515A	593,000	15	0.100	41.0	1.500	29.8
	65DL518A	708,000	18.5	0.100	46.5	1.500	35.0
	65DL522A	914,000	22	0.100	51.0	1.500	39.0
80	80DL51.5	189,000	1.5	0.200	12.2	0.950	3.3
	80DL52.2	253,000	2.2	0.100	15.8	1.200	4.0
	80DL53.7	282,000	3.7	0.100	19.1	1.200	10.4
	80DLD55.5A	342,000	5.5	0.100	25.2	0.500	22.0
	80DLC55.5	365,000	5.5	0.200	22.0	1.600	12.3
	80DLD57.5A	378,000	7.5	0.100	28.5	0.500	26.5
	80DLC57.5	409,000	7.5	0.200	27.3	1.800	25.3
	80DL511A	526,000	11	0.100	36.5	1.200	26.0
	80DL515A	593,000	15	0.100	41.0	1.500	29.8
	80DL518A	708,000	18.5	0.100	46.5	1.500	35.0
	80DL522A	914,000	22	0.100	51.0	1.500	39.0
	100	100DL53.7	294,000	3.7	0.500	14.0	1.900
100DLC55.5		365,000	5.5	0.200	22.0	1.600	12.3
100DLC57.5		409,000	7.5	0.200	27.3	1.800	15.3
100DLB55.5		384,000	5.5	0.500	16.1	2.290	8.3
100DLB57.5		436,000	7.5	0.500	20.8	2.300	11.5
100DL511		609,000	11	0.500	28.4	2.500	16.0
100DL515		699,000	15	0.500	33.0	2.600	20.6
100DL518		831,000	18.5	0.500	39.0	2.600	24.0
150	150DL55.5	539,000	5.5	1.500	11.2	3.050	5.8
	150DL57.5	747,000	7.5	1.500	15.2	3.300	8.3
	150DL511	801,000	11	1.500	20.0	3.600	11.5
	150DL515	917,000	15	1.500	25.8	3.700	15.2
	150DL518	1,115,000	18.5	1.500	28.3	3.800	18.0
	150DL522	1,310,000	22	1.500	33.0	4.000	20.5
	200DL55.5	555,000	5.5	2.600	6.5	3.800	4.0
	200DL57.5	761,000	7.5	2.900	9.6	4.700	5.8
200	200DL511	915,000	11	3.100	13.2	5.000	9.0
	200DL515	1,165,000	15	3.400	17.0	5.300	12.0
	200DL518	1,312,000	18.5	3.500	19.4	5.300	13.5
	200DL522	1,496,000	22	3.500	23.2	5.500	15.0
250	250DL57.5	915,000	7.5	3.800	7.2	5.850	4.0
	250DL511	1,050,000	11	4.300	10.4	7.100	4.8
	250DL515	1,165,000	15	4.500	13.0	7.250	6.4
	250DL518	1,358,000	18.5	4.500	15.7	7.500	7.3
	250DL522	1,533,000	22	4.500	17.2	8.000	8.2
	300DL511	1,167,000	11	6.000	5.5	8.300	4.0
	300DL515	1,304,000	15	6.000	8.0	10.700	4.4
	300DL518	1,441,000	18.5	6.300	9.5	11.000	4.8
300	300DL522	1,629,000	22	6.500	11.9	12.000	6.4



DL型 標準仕様

取扱液	汚水汚物、雑排水
液温	0～40：非自動形、自動形 0～32：自動交互形 ポンプ水没最大水深：8m
構造	羽根車 ノンクログ 軸封 ワンコイルダブルメカニカル シール(3.7kW以下) タンデムダブルメカニカル シール(5.5kW以上)
	軸受 密封玉軸受(電動機内)
材料	ケーシング FC200 吸込カバー FC200 羽根車 FCD400(一部機種) 軸封 SiC/SiC：接液側摺動材 セラミック・カーボン：電 動機側摺動材 NBR：ゴム材料
	軸封部封入液 タービン油VG32(タービン油#90)
電動機	形式・極数 乾式水中・4極
	相・電圧 三相・200V
	内蔵保護装置 焼損防止装置(オートカッ ト)：7.5kW以下 焼損防止装置(サーマルプ ロテクタ)：11kW以上
	フランジ JIS10K形(薄)

DLA型(自動形)仕様および価格

50	50DLA5.4	133,000	0.4	0.050	6.6	0.280	3.1
	50DLA5.75	149,000	0.75	0.050	9.7	0.400	4.0
65	65DLA51.5	225,000	1.5	0.070	14.0	0.400	10.0
	80DLA51.5	236,000	1.5	0.400	9.3	0.930	3.0
80	80DLA52.2	296,000	2.2	0.100	14.5	1.150	4.0
	80DLA53.7	363,000	3.7	0.100	18.4	1.200	10.4
100	100DLA53.7	307,000	3.7	0.500	13.9	2.000	4.0

DLJ形(自動交互内蔵形)仕様および価格

50	50DLJ5.4	154,000	0.4	0.050	6.6	0.280	3.1
	50DLJ5.75	171,000	0.75	0.050	9.7	0.400	4.0
65	65DLJ51.5	244,000	1.5	0.070	14.0	0.400	10.0
	80DLJ51.5	261,000	1.5	0.400	9.3	0.930	3.0
80	80DLJ52.2	321,000	2.2	0.100	14.5	1.150	4.0
	80DLJ53.7	392,000	3.7	0.100	18.4	1.200	10.4
100	100DLJ53.7	397,000	3.7	0.500	13.9	2.000	4.0

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境