

全ステンレス 自動給水ポンプ

(株)浅野製作所

418972



32ASC-JHP-61 5- 型

標準型はポンプ1台となり、ポンプ2台型はオプション扱いです。

加圧給水装置 ハッピーポンプシステム(屋内制御盤付)

●ASC-JHP型(オールステンレスハッピーセット)

ポンプ：自吸式ステンレスカスケード

接液部はすべてステンレス(SUS304、316系、SCS13、14系)及びテフロンパッキンのハイグレードタイプです。

ゴム、砲金(CAC)などは一切接液部に使用していませんので、純水・飲料水・溶材・工業用薬品等の供給に最適です。

●STR-JHP型(サニタリーハッピーセット)

ポンプ：ステンレスカスケード(SUS削り出し品/304、316)

タンク(内外面パフ仕上げ)・配管はサニタリー(SUS304、316系)パッキンは、テフロン・シリコン系が選定できます。

食品系・超純水系向きの高級機種です。

●VDP-HP型(ステンレス高圧ハッピーセット)

ポンプ：ステンレス多段渦巻きポンプ

タンク、ポンプ、配管はステンレス(SUS304、316系)パッキンは、パイトン系となります。

特に高圧の給水をご希望のお客様に。

オールステンレスハッピーセットASC-JHP型仕様・価格

周波数	型 式	価格	圧力タンク 容量 ℓ	モートル 出力 kW	標準設定		高圧設定	
					設定圧力 MPa	揚水量 ℓ/min	設定圧力 MPa	揚水量 ℓ/min
50Hz	25 ASC-JHP-5.75	960,000	39	0.75 三相	0.2~0.3	13	0.3~0.4	4
	32 ASC-JHP-51.5	1,308,000	120	1.5 三相	0.2~0.3	27	0.3~0.4	11
	40 ASC-JHP-52.2	1,620,000	240	2.2 三相	0.2~0.3	45	0.3~0.4	35
60Hz	20 ASC-JHP-6.4	926,000	39	0.4 三相	0.2~0.3	4		
	25 ASC-JHP-6.75	960,000	39	0.75 三相	0.2~0.3	24	0.3~0.4	15
	32 ASC-JHP-61.5	1,308,000	120	1.5 三相	0.2~0.3	50	0.3~0.4	33
	40 ASC-JHP-62.2	1,620,000	240	2.2 三相	0.2~0.3	80	0.3~0.4	63

サニタリーハッピーセットSTR-JHP型仕様・価格

周波数	型 式	価格	圧力タンク 容量 ℓ	モートル 出力 kW	標準設定		高圧設定	
					設定圧力 MPa	揚水量 ℓ/min	設定圧力 MPa	揚水量 ℓ/min
50Hz	25 STR-JHP-5.75	2,900,000	39	0.75 三相	0.2~0.3	13	0.3~0.4	4
	32 STR-JHP-51.5	3,400,000	120	1.5 三相	0.2~0.3	27	0.3~0.4	11
	40 STR-JHP-52.2	3,700,000	240	2.2 三相	0.2~0.3	45	0.3~0.4	35
60Hz	25 STR-JHP-6.75	2,900,000	39	0.75 三相	0.2~0.3	13	0.3~0.4	4
	32 STR-JHP-61.5	3,400,000	120	1.5 三相	0.2~0.3	27	0.3~0.4	11
	40 STR-JHP-62.2	3,700,000	240	2.2 三相	0.2~0.3	45	0.3~0.4	35

ステンレス高圧ハッピーセットVDP-HP型仕様・価格

周波数	型 式	価格	圧力タンク 容量 ℓ	モートル 出力 kW	標準設定		高圧設定	
					設定圧力 MPa	揚水量 ℓ/min	設定圧力 MPa	揚水量 ℓ/min
50Hz	25 VDP155-HP-51.5	1,460,000	120	1.5 三相	0.5~0.7	52	0.7~0.9	41
	32 VDP115-HP-52.2	1,600,000	240	2.2 三相	0.5~0.7	94	0.7~0.9	62
	40 VDP105-HP-53.7	2,200,000	300	3.7 三相	0.5~0.7	195	0.7~0.9	145
	50 VDP65-HP-55.5	2,860,000	600	5.5 三相	0.5~0.7	270		
60Hz	25 VDP86-HP-61.5	1,380,000	120	1.5 三相	0.5~0.7	48	0.7~0.9	26
	32 VDP66-HP-62.2	1,640,000	240	2.2 三相	0.5~0.7	74		
	40 VDP66-HP-63.7	2,080,000	300	3.7 三相	0.5~0.7	204	0.7~0.9	105
	50 VDP56-HP-67.5	2,080,000	600	7.5 三相	0.5~0.7	380	0.7~0.9	300

詳細仕様については、資料をご請求ください。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境