

高機能樹脂製軽量水中ポンプ

新明和工業(株)

444771

高機能樹脂製軽量水中ポンプ ノーラス

軽量・強靱・防錆を全ての機種に標準装備した高機能樹脂製軽量水中ポンプです。

特長

- トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化
 - シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上
 - モータ発熱が低く、さらなる長寿命設計を実現
 - 断続運転に耐えるACベアリングを採用
 - エアロックを防止する空気抜き弁
 - 自動接続時の漏水の防止
 - 一点吊りで設置も容易
- 主な用途
- 各種水処理施設などの原水用
 - ビル設備の排水・衛生設備用
 - 道路・高架下の道路排水用
 - 工場などの産業排水の原水用
 - 食品加工場、畜産場の汚泥及び汚水汚物の排水用



CRS401S/非自動運転

CRS401DS/自動排水スイッチ付



CRS401DWS/自動交互運転

CRS形樹脂製軽量水中ポンプ(ノーラス[®])仕様および価格

口径 mm	ポンプ形式	価格		接続型番		出力 kW	電圧 V	吐出し量 - 全揚程 m ³ /min - m		極数 P	本体質量 kg		
		フランジ 接続	自動接続	フランジ 接続	自動接続			50Hz	60Hz				
非自動運転	32	CRS321S	47,600		F32	P32RL	0.1	単相100	0.08 - 2.9	0.08 - 3.2	2	4.5	
			49,000	82,800					0.15	0.1 - 3.9		0.1 - 3.9	5.4
	40	CRS401S	49,200	83,000	F40	P40RL	0.15	三相200	0.1 - 3.9	0.1 - 3.9	5.4		
			51,800	85,600					0.25	0.13 - 5.3	0.13 - 5.4	6.9	
		49,200	83,000	0.15			0.1 - 3.9	0.1 - 3.9	4.8				
		51,800	85,600	0.25			0.13 - 5.3	0.13 - 5.4	6.2				
	50	CRS501S	58,200	92,000	F50	P50RL	0.4	単相100	0.16 - 7.2	0.16 - 6.8	8.1		
			58,200	92,000					0.4	0.16 - 7.2	0.16 - 6.8	7.3	
		CRS501T	69,800	103,600			F50N	P50NR	0.75	三相200	0.22 - 9.2	0.22 - 9.4	8.7
		CRS65	135,000	196,000							1.5	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8
	65	CRS65	135,000	196,000	F65N	P65NR	1.5	三相200	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8	16		
			CRS80	191,200					252,200	2.2	0.4 - 13.4	0.4 - 11.8	19
		CRS65	135,000	196,000			F80N	P80NR	1.5	三相200	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8	16
		CRS80	191,200	252,200							2.2	0.4 - 13.4	0.4 - 11.8
	自動排水スイッチ付	32	CRS321DS	59,800		F32	P32RL	0.1	単相100	0.08 - 2.9	0.08 - 3.2	2	5.0
				61,600	95,400					0.15	0.1 - 3.9		0.1 - 3.9
40		CRS401DS	61,800	95,600	F40	P40RL	0.15	三相200	0.1 - 3.9	0.1 - 3.9	5.9		
			64,800	98,600					0.25	0.13 - 5.3	0.13 - 5.4	7.4	
		CRS401DT	61,800	95,600			F50	P50RL	0.4	単相100	0.1 - 3.9	0.1 - 3.9	5.3
		64,800	98,600	0.25							0.13 - 5.3	0.13 - 5.4	6.7
50		CRS501DS	71,800	105,600	F50N	P50NR	0.4	三相200	0.16 - 7.2	0.16 - 6.8	8.6		
			CRS501DT	71,800					105,600	0.4	0.16 - 7.2	0.16 - 6.8	7.8
		CRS501D	83,400	117,200			F65N	P65NR	0.75	三相200	0.22 - 9.2	0.22 - 9.4	9.2
		CRS65D	168,600	229,600							1.5	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8
65		CRS65D	168,600	229,600	F65N	P65NR	1.5	三相200	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8	16.5		
			CRS80D	224,800					285,800	2.2	0.4 - 13.4	0.4 - 11.8	19.5
		CRS65D	168,600	229,600			F80N	P80NR	1.5	三相200	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8	16.5
		CRS80D	224,800	285,800							2.2	0.4 - 13.4	0.4 - 11.8
自動交互運転		32	CRS321DWS	132,000		F32	P32RL	0.1	単相100	0.08 - 2.9	0.08 - 3.2	2	5.0 + 5.0
				135,200	202,800					0.15	0.1 - 3.9		0.1 - 3.9
	40	CRS401DWS	135,600	203,200	F40	P40RL	0.15	三相200	0.1 - 3.9	0.1 - 3.9	5.9 + 5.9		
			141,600	209,200					0.25	0.13 - 5.3	0.13 - 5.4	7.4 + 7.4	
		CRS401DWT	135,600	203,200			F50	P50RL	0.4	単相100	0.1 - 3.9	0.1 - 3.9	5.3 + 5.3
		141,600	209,200	0.25							0.13 - 5.3	0.13 - 5.4	6.7 + 6.7
	50	CRS501DWS	155,600	223,200	F50N	P50NR	0.4	三相200	0.16 - 7.2	0.16 - 6.8	8.6 + 8.6		
			CRS501DWT	155,600					223,200	0.4	0.16 - 7.2	0.16 - 6.8	7.8 + 7.8
		CRS501DW	178,800	246,400			F65N	P65NR	0.75	三相200	0.22 - 9.2	0.22 - 9.4	9.2 + 9.2
		CRS65DW	357,600	479,600							1.5	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8
	65	CRS65DW	357,600	479,600	F65N	P65NR	1.5	三相200	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8	16.5 + 16.5		
			CRS80DW	481,400					603,400	2.2	0.4 - 13.4	0.4 - 11.8	19.5 + 19.5
		CRS65DW	357,600	479,600			F80N	P80NR	1.5	三相200	0.4 - 9.9	0.4 - 7.8	16.5 + 16.5
		CRS80DW	481,400	603,400							2.2	0.4 - 13.4	0.4 - 11.8

運賃は別途お問い合わせ下さい。