

## クーラントポンプ

テラルのクーラントポンプが持つ数々の特長。それらの多くは、モータ部との間にシールを持たず、わずかな隙間からクーラント液を逃がすテラル独自の「ノンシール構造」によって実現しました。

テラルのクーラントポンプは、すべてメカニカルシールを使用していません。

## ●特長

ダーティ液に強い。

羽根車材質FCD採用により耐久性に優れている。

高粘度液にも対応可能。(Cタイプは32cStまでB、Dタイプは150cStまで対応可能)

LPW型は吸込み配管の取付により、運転水位が自由に設定可能。

LFO型は取付ベット下長さが短脚、長脚と2種類有りタンク深さに応じたポンプの選定が可能。

水溶性、不水溶性クーラントなど添加剤(さび止め等)を含んだ液では運転できますが、清水でのご使用は避けてください。



LPW型

LFO型

## ●形式表示方法

LPW 40 2 C - 1.5

LFO 65 A - 0.75 - 35

ポンプ型式 口径(mm) 羽根段数

使用粘度種類(A、C:低粘度用 D:高粘度用) 電動機出力(Kw)

ポンプ型式 口径(mm) 使用粘度種類(A:低粘度用 D:高粘度用)

電動機出力(Kw) 取付ベット下長さ(35:350mm 50:500mm)

## LPW型(50Hz)クーラントポンプ

形式	価格	口径 (mm)	段数	出力 (Kw)	仕様	
					吹出し量 (ℓ/min)	全揚程 (m)
LPW401C-0.75	121,000	40	1	0.75	80~250	10~5
LPW402C-1.5	125,000		2	1.5		21~9.5
LPW403C-2.2	152,000		3	2.2	31~16	
LPW404C-3.0	182,000		4	3.0	42~21	
LPW401D-0.75	121,000	40	1	0.75	50~160	9~5
LPW402D-1.5	125,000		2	1.5		21~13
LPW403D-2.2	152,000		3	2.2	31~21	
LPW404D-3.0	182,000		4	3.0	41~27	
LPW653/2A-55.5L	495,000	65	2	5.5	250~700	42.5~21
LPW653/2A-55.5H	495,000		2	5.5		250~400
LPW653/2A-57.5	544,000		2	7.5	250~700	50~28
LPW653/A-57.5	641,000		3	7.5	250~550	63~42

## LPW型(60Hz)クーラントポンプ

形式	価格	口径 (mm)	段数	出力 (Kw)	仕様		
					吹出し量 (ℓ/min)	全揚程 (m)	
LPW401C-0.75	121,000	40	1	0.75	100~300	15~8	
LPW402C-1.5	125,000		2	1.5		30~15	
LPW403C-2.2	152,000		3	2.2	45~23		
LPW404C-3.0	182,000		4	3.0	64~32		
LPW401D-1.5	125,000	40	1	1.5	60~200	14~8	
LPW402D-2.2	152,000		2	2.2		30~16	
LPW653/2A-65.5	495,000		65	2	5.5	250~750	47~18
LPW653/2A-67.5	544,000			2	7.5		57~29.5

## LFO型(50Hz)クーラントポンプ

形式	価格	口径 (mm)	取付ベット 下長さ (mm)	出力 (Kw)	仕様	
					吹出し量 (ℓ/min)	全揚程 (m)
LFO50A-0.75-35	149,000	50	350	0.75	100~280	8~4
LFO50A-0.75-50	165,000		500			
LFO65A-1.5-35	170,000	65	350	1.5	200~500	10~5
LFO65A-1.5-50	183,000		500			
LFO65A-2.2-35	228,000		350	2.2	15~9	
LFO65A-2.2-50	230,000		500			
LFO65A-3.7-35	285,000	80	350	3.7	24~14	10~5
LFO65A-3.7-50	288,000		500			
LFO80A-2.2-35	244,000		350	2.2	10~5	
LFO80A-2.2-50	247,000		500			
LFO80A-3.7-35	299,000	80	350	3.7	400~750	14~10
LFO80A-3.7-50	303,000		500			
LFO80A-5.5-35	384,000		350	5.5	21~13	
LFO80A-5.5-50	388,000		500			
LFO50B-0.75-35	149,000	50	350	0.75	60~200	8~4
LFO50B-0.75-50	165,000		500			
LFO65B-1.5-35	170,000	65	350	1.5	150~400	11~5
LFO65B-1.5-50	183,000		500			
LFO65B-2.2-35	228,000		350	2.2	17~6	
LFO65B-2.2-50	230,000		500			
LFO65B-3.7-35	285,000	80	350	3.7	25~6	10~5
LFO65B-3.7-50	288,000		500			

## LFO型(60Hz)クーラントポンプ

形式	価格	口径 (mm)	取付ベット 下長さ (mm)	出力 (Kw)	仕様	
					吹出し量 (ℓ/min)	全揚程 (m)
LFO50A-0.75-35	149,000	50	350	0.75	100~350	12~6
LFO50A-0.75-50	165,000		500			
LFO65A-1.5-35	170,000	65	350	1.5	200~600	15~7
LFO65A-1.5-50	183,000		500			
LFO65A-2.2-35	228,000		350	2.2	22~13	
LFO65A-2.2-50	230,000		500			
LFO65A-3.7-35	285,000	80	350	3.7	36~20	10~5
LFO65A-3.7-50	288,000		500			
LFO80A-2.2-35	244,000		350	2.2	15~8	
LFO80A-2.2-50	247,000		500			
LFO80A-3.7-35	299,000	80	350	3.7	450~900	21~15
LFO80A-3.7-50	303,000		500			
LFO80A-5.5-35	384,000		350	5.5	31~19	
LFO80A-5.5-50	388,000		500			
LFO50B-1.5-35	153,000	50	350	1.5	60~250	12~6
LFO50B-1.5-50	169,000		500			
LFO65B-2.2-35	228,000	65	350	2.2	200~500	16~7
LFO65B-2.2-50	230,000		500			
LFO65B-3.7-35	285,000		350	3.7	23~8	
LFO65B-3.7-50	288,000		500			