

## シールレスポンプ

SLシリーズは、永久磁石によるマグネットドライブ方式により液漏れを完全になくし、材質は耐蝕性に優れたポリプロピレン(PP)を接液部及び、ポンプ主要部に採用することで、酸・アルカリ等の腐蝕性のある流体の移送にも最適な全21種類のシールレスポンプです。

## SL型シールレスポンプ仕様・価格

形式	価格	接続口径(内径)		周波数 (Hz)	最大流量 (ℓ/min)	最大揚程 (m)	定格性能 流量 (ℓ/min 揚程m)	モーター 電源	重量 (kg)		
		吸入	吐出							定格出力	回転数
SL-5SN	29,000	19	19	50	34	3.6	2ℓ(2.5mのとき)	45W	100V単相	2810	4.5
		16A	16A	60	42	5.3	3ℓ(2.5mのとき)				
SL-7SN	31,000	19	19	50	42	4.3	2ℓ(3.5mのとき)	65W	100V単相	2690	4.8
		16A	16A	60	50	6.5	3ℓ(4.0mのとき)				
SL-20SN	56,000	25	25	50	87	6.3	3ℓ(5mのとき)	200W	100V単相	2800	8.0
		20A	20A	60	100	9.0	6ℓ(5mのとき)				
SL-20N	52,000	25	25	50	87	6.3	3ℓ(5mのとき)	200W	200V三相	2840	7.0
		20A	20A	60	100	9.0	6ℓ(5mのとき)				
SL-10S	45,000	3/4"PS	1/2"PT	標準付属品	50	50	2ℓ(4.7mのとき)	100W	100V単相	2800	5.2
				のホースアダプターに	60	60	2ℓ(6.0mのとき)				
SL-20S	54,000	3/4"PS	1/2"PT	ホース接続が出来	50	65	2ℓ(6.0mのとき)	200W	100V単相	2800	7.0
				ます。	60	75	3ℓ(8.0mのとき)				
SL-20	52,000	3/4"PS	1/2"PT	ホース接続が出来	50	65	2ℓ(6.0mのとき)	200W	200V三相	2840	7.0
				ます。	60	75	3ℓ(8.0mのとき)				




## ダイアフラム式薬液定量ポンプ

エレポンフィーダー CR-N型シリーズは永年の経験により、工場・廃水・汚水処理・上下水道・その他水処理薬品の定量注入用として、また化学・染色・製紙・食品・医薬品工場などに於ける定量注入、移送用プロセスポンプとして多様性、安全性、経済性を重視した、直動式ダイアフラム式定量ポンプです。

## CR-N型ダイアフラム式薬液定量注入ポンプ仕様・価格

形式	価格 (PVC)	吐出量(mℓ/min)		最大吐出 圧(MPa)	電動機	ポンプ口径			重量 kg(PVC)	吸込揚程
		50Hz	60Hz			PVC・アクリル	SUS	PVdF		
CR-1N	132,000	6~60	7~75	1.3	単相 100V0.1kW	6×11 ホース接続	PT3/8	8x 10PTFEホース	16.5	- 1.5m
CR-1-2N	134,000	14~140	17~170	1.3			PT3/8	8x 10PTFEホース	16.5	
CR-2N	136,000	27~270	33~330	1.0	三相 200V0.1kW	JIS 10K13Aフランジ	PT3/8	8x 10PTFEホース	17	
CR-2-2N	144,000	68~680	82~820	1.0			PT3/8	8x 10PTFEホース	17.5	
CR-3N	158,000	100~1000	120~1200	0.7	フランジ接続	JIS 10K15A	PT1/2	JIS 10K15Aフランジ	18	
CR-3-2N	169,000	160~1600	190~1900	0.7			PT1/2	JIS 10K15Aフランジ	18	



## チューブポンプ

2個の押さえローラーが特殊ゴム製チューブにそって回転摺動し、押しつぶされたチューブの復元力と両サイドのガイドローラーにより強制復元させ強い真空吸引力が発生し、流体を吸い込み、押さえローラーの押出力により流体を吐出させる、とてもシンプルなポンプ構造です。

## ETK型チューブポンプ仕様・価格

形式	価格	標準吐出量 ℓ/min	電動機出力 標準	標準吐出圧力 (max) kg/cm <sup>2</sup>	最大吸入圧力 mmHg	チューブ内径	接続口径
ETK-25-1	450,000	8.0 ℓ/min	0.4kW	9	750	25	38 ホース
ETK-25-2	520,000	10.0 ℓ/min	0.4kW	6	750	25	38 ホース
ETK-32	920,000	22.6 ℓ/min	1.5kW	10	760	32	38 ホース
ETK-38	956,000	30.3 ℓ/min	1.5kW	10	760	38	38 ホース
ETK-42	1,086,000	42.6 ℓ/min	2.2kW	10	760	42	50 ホース
ETK-50	1,402,000	69.4 ℓ/min	3.7kW	10	760	50	50 ホース
ETK-65	1,822,000	116 ℓ/min	3.7kW	7	760	65	65 ホース
ETK-85	2,480,000	245 ℓ/min	5.5kW	5	760	85	100 ホース
ETK-100	3,000,000	420 ℓ/min	7.5kW	5	760	100	100 ホース