

パイロットバーナーは、高性能を徹底的に追及して製作されたオイル・ガスバーナーです。

● 各種燃料に対応


灯油・軽油・A重油・LPG・13A・6C等に対応できる豊富な機種を準備しています。

● 優れた燃焼性

全機種とも2極モーターの採用で高風圧、高風量が得られ、加圧燃焼可能です。

● 確かな安全性

オイル・ガスバーナーともに、炎監視装置を標準装備し安全性を確保します。




FB-10



GPN-75WEM



GPN-402TEM



GPN-81PD

FB・GPNシリーズ ON-OFF/Lo-Hi-OFF制御(灯油・軽油・A重油焚き)

機種名	価格	制御	電源		標準ノズル 噴射角度60°	モーター (kW)	配管 口径	
			電圧(V)	相数				
FB-10	142,000	ON-OFF	100/200	1/3	2.75	0.15	8A	
FB-14	149,000		100/200	1/3	3.50	0.25		
FB-28	206,000		200	3	5.50	0.4		
GPN-8	131,000		100/200	1/3	1.50	0.125		
GPN-10	146,000		100/200	1/3	2.50	0.2		
GPN-15	149,000		100/200	1/3	3.00	0.25		
GPN-25	176,000		100/200	1/3	4.50	0.25		
GPN-35	181,000		100/200	1/3	6.00	0.25		
GPN-50	223,000		200	3	4.00/4.00	0.4		
GPN-50WEM	275,000		200	3	4.00/4.00	0.4		
GPN-75WEM	323,000	Lo-Hi-OFF	200	3	6.00/6.00	0.75	10A	
GPN-81WEM	401,000		200	3	8.00/8.00	1.1		
GPN-122WEM	734,000		200	3	11.00/11.00	1.5		
GPN-152WEM	857,000		200	3	13.00/13.00	2.2		
GPN-202WEM	1,078,000		200	3	18.00/18.00	3.7		
GPN-300TEM	1,430,000		200	3	22.0/22.0/22.0	7.5		
GPN-402TEM	1,640,000		200	3	30.0/28.0/28.0	11		15A

GPN-Pシリーズ 比例制御(灯油・軽油・A重油焚き)

機種名	価格	制御	電源		標準ノズル 噴射角度60°	モーター (kW)	配管 口径	
			電圧(V)	相数				
GPN-35PD	690,000	比例	100/200	1/3	5.0	0.25	8A	
GPN-50PD	710,000		200	3	6.0	0.4		
GPN-75PD	770,000		200	3	9.0	0.75		
GPN-81PD	900,000		200	3	12.0	1.1		
GPN-122PM	1,100,000		200	3	8.0/8.0	1.5		
GPN-152PM	1,200,000		200	3	10.0/10.0	2.2		
GPN-202PM	1,410,000		200	3	13.0/13.0	3.7		10A

SGシリーズ ON-OFF制御(灯油焚き専用)

機種名	価格	特記事項	制御	電圧(V)	標準ノズル
SG-5	68,200	カバー付	ON-OFF	100V	1.10/60°
SG-6	64,900	カバー無			1.20/60°
SG-6C	70,600	カバー付			1.20/60°
SG-8	69,500	カバー無			1.35/60°
SG-8C	75,200	カバー付			1.35/60°
SG-9R	71,600	カバー無			1.50/60°
SG-10	76,300	カバー無			1.75/60°

SG-Sシリーズ(ターボ仕様) ON-OFF制御(灯油焚き専用)

機種名	価格	特記事項	制御	電圧(V)	標準ノズル
SG-S2	70,500	カバー無	ON-OFF	100V	0.50/60°
SG-S6	79,700			100V	1.50/60°
SG-S6	82,000			200V	1.50/60°
SG-S9	88,000			100V	2.50/60°
SG-S9	91,300			200V	2.50/60°



SG-S6