

# ポータブル発電機

本田技研工業(株)

433571

ポータブル発電機の進化形、GENE21発電機シリーズ  
ハンディサイズでハイテク電源、クリーン排気で防音型。

正弦波インバーター搭載  
EU9(定格出力900VA)

正弦波インバーター搭載  
EU16(定格出力1.6kVA)



INVERTER



- 軽量 & コンパクト  
独自の高速多極オルタネータをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。
- 専用の並列運転接続コードを使えば並列運転ができます。
- ハイテク機器も安心  
コンピュータや情報通信機器、測定機器等、安心して使用できます。
- インバーター + エコスロットルで省エネ運転！  
燃費が20~40%向上

## ハンディサイズEU16i、EU9iシリーズ仕様

機種名	EU16i	EU9i
価格	198,000	128,000
交流定格出力 (50/60Hz)	1.6kVA (100V)	900VA (100V)
直流出力	12V-8A	12V-8A
連続運転可能時間	約10時間* ~ 約4時間	約8.7時間* ~ 約3.9時間
燃料タンク容量 (ℓ)	4.1	2.3
全長×全幅×全高 (m)	510×290×425	450×240×380
乾燥重量	21kg	13kg
騒音レベル (7m)	54* ~ 59dB (A)	52* ~ 57dB (A)
始動方式	リコイルスターター	リコイルスターター
標準装備	発電部	エコスロットル、正弦波インバーター制御
	エンジン部	パイロットランプ、オイルアラート
	フレーム部	フルカバー防音タイプ、並列運転機能

50/60Hz切替式です。50/60Hzとも同一出力が取り出せます。



EB23(定格出力2.3kVA)



EB26(定格出力2.6kVA)



EM23(定格出力2.3kVA)



EM26(定格出力2.6kVA)

## サイクロンコンバーター EBシリーズ(段積みフック付)EMシリーズ(交直両用型)仕様

機種名	EB23		EB26		EM23		EM26	
価格	146,000		158,000		156,000		168,000	
定格出力	交流	100V・2.3kVA	交流	100V・2.6kVA	交流	100V・2.3kVA	交流	100V・2.6kVA
	直流	12V・10A	直流	12V・12A	直流	12V・10A	直流	12V・12A
連続運転可能時間	約7時間		約5.5時間		約7時間		約5.5時間	
燃料タンク容量 (ℓ)	9.2		9.2		9.2		9.2	
全長×全幅×全高 (mm)	440×400×495		440×400×495		440×400×480		440×400×480	
乾燥重量 (kg)	30		31		30		31	
騒音レベル [dB(A)7m]	68		68		68		68	



EX6(定格出力0.6kVA)



EX22(定格出力2.2kVA)



EU24i(定格出力2.4kVA)



EU28iS(定格出力2.8kVA)

## サイクロンコンバーター EXシリーズ(低騒音型)仕様 正弦波インバーター EUシリーズ(超低騒音型)仕様

機種名	EX6		EX22		EU24i		EU28iS	
	交流	直流	交流	直流	交流	直流	交流	直流
価格	89,000		ホイール仕様 250,000	スタンド仕様 240,000	ホイール仕様 265,000	スタンド仕様 255,000	ホイール仕様 348,000	スタンド仕様 338,000
定格出力	100V・600VA		100V・2.2kVA		100V・2.4kVA		100V・2.8kVA	
	12V・6A		12V・10A		12V・10A		12V・12A	
連続運転可能時間	約4.5時間		約8.3時間		約25時間* ~ 約8.1時間		約20時間* ~ 約7時間	
燃料タンク容量 (ℓ)	2.3		12.7		12.7		12.7	
全長×全幅×全高 (mm)	450×240×380		655×445×570		655×480×570		655×480×570	
乾燥重量 (kg)	12		52		56		61	
騒音レベル [dB(A)7m]	56		58		51* ~ 58		51* ~ 58	

エコスロットル作動時