

油圧プレス ハイスピードタイプ (29.4kN、49kN、98kN)

スタンダードタイプに比べラム速度が高速になっています。油圧プレス全機には二度打ち再起動防止回路が内蔵されている他に両手操作式押し釦スイッチによる稼働により安全性は確かなものになっています。又、ハイスピードタイプ全機種にメカニカルストッパーを標準装備としており、センサー制御でなしえなかった安定した下死点精度が得られます。



HYP-H形(29.4kN、49kN、98kN)仕様および価格

型 式	HYP305H	HYP505H	HYP505D	HYP1000
価 格	990,000	1,166,100	1,438,000	1,699,600
圧力能力(kN)	14.7 ~ 29.4	24.5 ~ 49		49 ~ 98
ストローク長さ(mm)	30 ~ 150			30 ~ 200
ラム下降速度(mm/sec)	318	350		260
ラム加圧速度(mm/sec)	35	39		19
ラム上昇速度(mm/sec)	274	360		219
使用圧力範囲(MPa)	5.2 ~ 10.4	3.9 ~ 7.7		5.2 ~ 10.4
オープンハイト(mm)	280	285		395
シャンク穴(mm)	20 x 40	25 x 60		32 x 60L
電源	3 AC200V 10A			
モータ(kW)	0.75	1.5		
操作方法	両手操作式			
行程種類	切・寸動・安全一行程			
作動油容量(ℓ)	20	28		35
本体質量(kg)	350	410	680	800
プレス台質量(kg)	68	90	120	119

- 両手操作スイッチ:標準装備 ●プレス台:オプション

油圧プレス 卓上タイプ (147kN)

- 低騒音設計:モータポンプ起動状態において58デシベル以下の騒音値です。
- 安定した下死点精度:ネジストローク調整により、機械的に安定した下死点制御が行えます。
- ラム速度調整:ラムストローク範囲内においてアプローチ速度と加圧速度の切替が任意に行えます。
- タイマー設定で加圧時間を管理できます。



HYP1500形(147kN)仕様および価格

型 式	HYP1500
価 格	2,554,400
圧力能力(kN)	73.5 ~ 147
ストローク長さ(mm)	30 ~ 200
ラム下降速度(mm/sec)	225
ラム加圧速度(mm/sec)	20
ラム上昇速度(mm/sec)	162
使用圧力範囲(MPa)	12.3
オープンハイト(mm)	445
シャンク穴(mm)	32 ~ 60L
ボルスター寸法	W440 x D430 x T45
メカニカルストッパー調整量(mm)	0 ~ 130
行程種類	切・寸動・安全一行程
電源	AC200V 15A
モーター(kW)	2.2
作動油容量(ℓ)	40
本体質量(kg)	1100

- 両手操作スイッチ:標準装備 ●プレス台:オプション