

## COMGシリーズ(オイルタイプ)



- 全機種、全閉外扇モーターを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿によるモーターの絶縁低下等のトラブルを未然に防ぎます。
- タンクマウントタイプは回転部分に全覆いベルトガードを装備。
- 2段圧縮機(5.5kW機以上)には、独自の自動排水機構を装備。長期にわたる間欠運転でも潤滑油の乳化を抑えます。
- 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。(2.2kW機以上)
- 圧力開閉器による自動発停方式を採用(パッケージ1.5~7.5kW、タンクマウント全機種)。
- 使用条件に適した制御方式を手動で選択できるマニュアルデュアル制御を採用(パッケージ11kW)。

TLP55B-10

CLP37C-8.5D

## COMGシリーズ/タンクマウントタイプ仕様・価格

形式	価格	電動機出力 kW	運転制御方式	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	空気タンク容量 L	空気取出口 B	外径寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 d(A)	オイルアラム	電圧
TLPC07B-10	170,000	0.75	圧力開閉器	0.8~1.0	75	39	G $\frac{1}{4}$ ×1	760×350×690	48	69	オプション (POA-225)	三相 200V
TLP15B-10	213,000	1.5			165	70		1065×385×800	74			
TLP22B-10	265,000	2.2			255	80	G $\frac{1}{4}$ ×2	1200×425×840	94	70		
TLP37B-10	362,000	3.7			400	120		1400×450×955	133	73		
TLP55B-10	458,000	5.5			630	165	G $\frac{3}{4}$ ×1 G $\frac{1}{4}$ ×1	1430×530×1040	186	72		
TLP75B-10	589,000	7.5			855	220		1500×580×1110	235	74		
TLP110B-10	757,000	11			1285	250	1685×660×1110	288	77			
TLP22B-14	335,000	2.2		1.15~1.4	235	165	G $\frac{3}{4}$ ×1 G $\frac{1}{4}$ ×1	1430×475×990	140	67	オプション (POA-225)	
TLP37B-14	446,000	3.7			390	220		1500×500×1030	170	71		
TLP55B-14	575,000	5.5			590	220	1500×580×1080	205	72			
TLP75B-14	673,000	7.5			755	220	1500×580×1110	235	74			
TLP110B-14	822,000	11			1125	250	1685×660×1110	285	77			

## COMGPACシリーズ/パッケージタイプ仕様・価格

オイルアラム：標準装備 電圧：三相200V

形式	価格	電動機出力 kW	運転制御方式	制御圧力 MPa	吐出し空気量 L/min	空気タンク容量 L	空気取出口 B ボールバルブ	ドライヤ		外形寸法 (全幅×奥行×全高) mm	質量 kg	騒音値 d(A)	電圧	
								加圧露点	冷媒					
CLP15C-8.5	276,000	1.5	圧力開閉器	0.7~0.85	165	25	G $\frac{1}{4}$ ×1			693×585×840	86	53	三相 200V	
CLP22C-8.5	354,000	2.2			275	39				Rc $\frac{3}{8}$ ×1				890×655×985
CLP37C-8.5	426,000	3.7			415		1.15~1.4							
CLP22C-14	403,000	2.2			235	141				51				
CLP37C-14	593,000	3.7		390	150	54								
CLP15C-8.5D	460,000	1.5		0.7~0.85	165	25	G $\frac{1}{4}$ ×1			693×585×1000	105	53		
CLP22C-8.5D	559,000	2.2			275	39				Rc $\frac{3}{8}$ ×1	15以下 加圧下	HFC 134a		890×655×1120
CLP37C-8.5D	656,000	3.7			415		1.15~1.4							
CLP22C-14D	656,000	2.2			235	165				51				
CLP37C-14D	840,000	3.7		390	176	54								
CLP55C-8.5	610,000	5.5		圧力開閉器	0.7~0.85	605	70				1170×745×1100	240		56
CLP75C-8.5	772,000	7.5				845					281	56		
CLP110C-8.5	978,000	11		マニュアルデュアル	1.15~1.4	1215	75				1230×925×1100	323		59
CLP55C-14	673,000	5.5		圧力開閉器		570					70			
CLP75C-14	838,000	7.5	740		281	56								
CLP110C-14	1,012,000	11	マニュアルデュアル	0.7~0.85	1075	75	G $\frac{3}{4}$ ×1			1230×925×1100	323	59		
CLP55C-8.5D	909,000	5.5	圧力開閉器		605					70				1170×745×1530
CLP75C-8.5D	1,064,000	7.5		845	356	56								
CLP110C-8.5D	1,346,000	11	マニュアルデュアル	1.15~1.4	1215	75		15以下 加圧下	HFC 134a	1230×925×1480	398	59		
CLP55C-14D	966,000	5.5	圧力開閉器		570					70				1170×745×1530
CLP75C-14D	1,179,000	7.5		740	356	56								
CLP110C-14D	1,410,000	11	マニュアルデュアル	1075	75				1230×925×1480	398	59			