

電気チェーンブロック

象印チェーンブロック(株)

417171

FAM型(定速式)
4点押ボタン電気トロリー式



FAM型(定速式)4点押ボタン電気トロリー式電気チェーンブロック

型式	価格	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ (m)	電源コード	巻上モータ出力 (kw)	横行速度 (m/分)		フック間最小距離 (mm)	自重 (kg)										
							高速 50/60Hz	低速 50/60Hz												
FAM-0.49	257,000	0.49	3	2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	0.9	MAF型 20/24	MAS型 10/12	695	74										
	272,900		6							77										
FAM-0.5	257,000	0.5	3							2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	0.9	MAF型 20/24	695	74					
	272,900		6												77					
FAM-0.9	282,000	0.9	3												2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	1.6	MAF型 20/24	730	87
	299,700		6																	91
FAM-1	282,000	1	3	2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	1.6	MAF型 20/24	730	87											
	299,700		6						91											
FAM-2	337,900	2	3						2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	1.6	MAF型 20/24	910	104						
	364,300		6											111						
FAM-2.8	463,500	2.8	4											3.5又は 5.5	標準 0.5m付	1.6	MAF型 20/24	1020	147	
	486,900		6																154	

FB4M型(上下2速式4:1)4点押ボタン電気トロリー式電気チェーンブロック

型式	価格	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ (m)	電源コード	巻上モータ出力 (kw)	横行速度 (m/分)		フック間最小距離 (mm)	自重 (kg)							
							高速:低速 50/60Hz	50/60Hz									
FB4M-0.49	298,200	0.49	3	2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	0.9 : 0.25	MAF型 20/24	MAS型 10/12	695	75							
	315,900		6							78							
FB4M-0.5	298,200	0.5	3			2.5 又は 5.5			標準 0.5m付	0.9 : 0.25	MAF型 20/24	730	75				
	315,900		6										78				
FB4M-0.9	334,800	0.9	3							2.5 又は 5.5			標準 0.5m付	1.6 : 0.4	MAF型 20/24	730	88
	354,300		6														92
FB4M-1	334,800	1	3	2.5 又は 5.5	標準 0.5m付		1.6 : 0.4	MAF型 20/24						730			88
	354,300		6														92
FB4M-2	386,200	2	3			2.5 又は 5.5	標準 0.5m付		1.6 : 0.4		MAF型 20/24	910					105
	414,400		6														112
FB4M-2.8	517,000	2.8	4						3.5又は 5.5	標準 0.5m付			1.6 : 0.4		MAF型 20/24	1020	148
	541,600		6														155

FB4M型(上下2速式4:1)
4点押ボタン電気トロリー式



FB6M型(上下2速式6:1)4点押ボタン電気トロリー式電気チェーンブロック

型式	価格	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	押しボタンコード長さ (m)	電源コード	巻上モータ出力 (kw)	横行速度 (m/分)		フック間最小距離 (mm)	自重 (kg)							
							高速:低速 50/60Hz	50/60Hz									
FB6M-0.49	319,000	0.49	3	2.5 又は 5.5	標準 0.5m付	0.9 : 0.15	MAF型 20/24	MAS型 10/12	695	75							
	336,700		6							78							
FB6M-0.5	319,000	0.5	3			2.5 又は 5.5			標準 0.5m付	0.9 : 0.15	MAF型 20/24	730	75				
	336,700		6										78				
FB6M-0.9	368,200	0.9	3							2.5 又は 5.5			標準 0.5m付	1.6 : 0.3	MAF型 20/24	730	88
	387,700		6														92
FB6M-1	368,200	1	3	2.5 又は 5.5	標準 0.5m付		1.6 : 0.3	MAF型 20/24						730			88
	387,700		6														92
FB6M-2	417,600	2	3			2.5 又は 5.5	標準 0.5m付		1.6 : 0.3		MAF型 20/24	910					105
	445,800		6														112
FB6M-2.8	548,500	2.8	4						3.5又は 5.5	標準 0.5m付			1.6 : 0.3		MAF型 20/24	1020	148
	573,100		6														155

- 世界初、強力ロングライフロードチェー
ンを採用
ロードチェーンはISO・V級 (1000N/mm以上)
を採用。耐摩耗性が3.5倍以上になり、摩耗
率1%以内というロングライフチェーンです。
- 独自の過負荷防止安全機構である「トルコ
ン装置」を装備。万一のオーバーロード時に
は作業の安定性を保つためセーフティス
リップを行い、危険状態を未然に防ぎます。
(トルコン装置は0.5t以上に装備)

チェーンブロック(象印ホイストマンシリーズ)仕様・価格

型式	価格	容量 (ton)	揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	自重 (kg)
HM-8	27,600	80kg	2.5	220	2.8
HM-15	29,200	150kg	2.5	220	2.8
HM-25	32,200	250kg	2.5	220	2.4
HM-38	33,000	380kg	2.5	275	5.8
HM -50	33,800	0.5	2.5	275	5.8
HM -100	38,300	1	2.5	310	9
HM -150	50,600	1.5	2.5	340	11.2
HM -200	58,900	2	3	380	16.7
HM -300	78,000	3	3	480	19.5
HM -500	111,800	5	3	555	36



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備環境