



BMW-203-ED型



EME-700型



GME-1300-NP型

電動ウインチBMW-ED(キャブスタン)シリーズ仕様・価格

型式	価格	電源	巻上荷重N(kgf)		ワイヤ速度(m/min)		使用ワイヤーロープ	自重(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
BMW-101-ED	412,000	単相100V	117(120)	98(100)	14.0	17.2	6mm (6×24)×	49.4
BMW-102-ED	412,000		196(200)	156(160)	8.8	10.7		49.7
BMW-103-ED	412,000		294(300)	235(240)	5.7	7.0		51.0
BMW-105-ED	514,000		313(320)	254(260)	10.7	13.0		65.2
BMW-106-ED	514,000		470(480)	392(400)	7.0	8.5		66.7
BMW-107-ED	514,000		539(550)	450(460)	6.1	7.4		8mm (6×29)×
BMW-201-ED	434,800	三相200V	117(120)	98(100)	15.7	18.7	6mm (6×24)×	48.3
BMW-202-ED	434,800		196(200)	156(160)	9.8	11.7		48.6
BMW-203-ED	434,800		294(300)	235(240)	6.4	7.6		50.5
BMW-301-ED	448,600		215(220)	186(190)	15.4	18.4		49.4
BMW-302-ED	448,600		352(360)	294(300)	9.6	11.5		49.7
BMW-303-ED	448,600		519(530)	431(440)	6.5	7.7		8mm (6×29)×
BMW-401-ED	500,000		588(600)	490(500)	11.4	13.7	9mm (6×29)×	65.2
BMW-402-ED	500,000		901(920)	744(760)	7.5	8.9		66.7
BMW-403-ED	500,000		980(1000)	882(900)	6.3	7.6		68.0
BMW-501-ED	560,000		882(900)	735(750)	11.3	13.6		69.4
BMW-502-ED	560,000		1274(1300)	1078(1100)	7.5	9.0		69.7
BMW-503-ED	560,000		1372(1400)	1274(1300)	6.4	7.6		10mm (6×29)×

電動ウインチEME(往復牽引エンドレス)シリーズ仕様・価格

EME-400	717,600	三相200V	352(360)	294(300)	5.4	6.5	8mm (6×29)×	77.0
EME-700	768,200		656(670)	539(550)	5.6	6.7	9mm (6×29)×	81.0
EME-1300	840,000		1274(1300)	1078(1100)	5.37	6.51	10mm (鋼芯)×	120.0

電動ウインチGME(モータ内蔵直列型)シリーズ仕様・価格

GME-700-NP	338,200	三相200V	666(680)	548(560)	5.3	6.4	9mm (6×29)×50m	73.0
GME-800-GO	386,400		705(720)	597(610)	5.1	6.1		93.0
GME-1300-NP	360,000		1274(1300)	1078(1100)	5.3	6.3		85.0
GME-1400-GO	418,600		1372(1400)	1176(1200)	5.1	6.1		100.0

電装ウインチGMT(無線タワー昇降用)シリーズ仕様・価格 注)価格欄()内価格は制御盤価格です

GMT-600-CS	441,600(379,200)	単相100V	588(600)	490(500)	1.44	1.72	6mm (6×24)×25m	50.0
GMT-1500-CS	470,400(379,200)		1470(1500)	1274(1300)	1.11	1.34	9mm (6×24)×38m	85.0

EMEシリーズ制御盤仕様・価格

型式	MECB-400-LS型	MECB-700-LS型	MECB-1300-LS型
価格	362,400	367,200	372,000
外形寸法	W400×H300×D200	W400×H300×D200	W400×H300×D200
電源	AC200/220V 3相 50/60Hz 1kVA	AC200/220V 3相 50/60Hz 1.6kVA	AC200/220V 3相 50/60Hz 2.6kVA
自重	15kg	15kg	15kg
塗装色	ライトベージュ(マンセルNo.5Y7/1)	ライトベージュ(マンセルNo.5Y7/1)	ライトベージュ(マンセルNo.5Y7/1)
付属品	3点式押釦スイッチ付き	3点式押釦スイッチ付き	3点式押釦スイッチ付き

