

スモーザー RA-1B-1・2仕様

項目	形式	
	RA-1B-1、RA-1B-2	
有効開口規定	WE:有効開口幅(mm)	最小幅:W900~最大幅:W3000
	HE:有効開口高(mm)	最小高:H900~最大高:H3000
使用部材	ボックス	カラー鋼板(CGCC)
	レール	カラー鋼板(CGCC)
	ロータパイプ	アルミ合金 150
	シート(防虫オレージ)(透明)	ポリエステル糸入りビニールシート 中間パイプ 19.1 下段パイプ 38.1
作動方式	駆動部	DCモータ(300W)
	シートスピード	1.2m/s(上昇時)・0.8m/s(下降時)
	上下限設定方式	上下限リミットスイッチおよびティーチング制御
	開閉速度制御	スロースタート/スローストップ制御
センサ	光電管センサ	電源内蔵型光電スイッチ(反射型)
電源	バックアップ電源部	1B-1:単相AC100V 50Hz/60Hz 3A 1B-2:単相AC200V 50Hz/60Hz 3A
	停電補償	シート動作回数2回(待機時間30分中)
	出力電圧	公称DC72V
	電池寿命	3年交換推奨
	電源種類	ニッケル・カドミウム蓄電池
	充電時間	48時間(電池内容容量50%以下まで放電後の充電時間)
許容頻度	120回/時、2回/分(バックアップ時を除く)	
周囲温度	5~40	
周囲湿度	20~90%凍結、結露なき事	
環境条件	有害ガス、粉塵、結露、凍結のない事	
製品保証	1年又は10万回動作とする(どちらか先に経過した時点)	

スモーザー RA-1B-1・2

停電時もシートが2回開閉し、内部に取り残される危険を防ぎます。
内蔵バックアップ電源により、停電の際でも避難路を確保します。

- インターロック制御に最適なスモールタイプ。
- RA-1B-1は家庭用電源で設置できるAC100V仕様。
- RA-1B-2は、AC200V仕様。
- 施工、取り付けが簡単。

オプション

センサ	起動用センサ	赤外線センサ
スイッチ	起動用スイッチ	一点押しボタンスイッチ ヒモスイッチ

納まり図RA-1B-1・2

