



K-2009

Kシリーズ標準リフトテーブル

- 低床式、積載3000kgまで可能です。
- 操作はフートスイッチ方式が標準です。2点押釦方式にも変更可能です。
- 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4kwを除く)
- 静かな運転が出来ますので、騒音をきらう場所に設置出来ます。
- 新アーム方式を採用している為効率が良く、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
- 標準色はマンセル10G5 / 5.5です。

Kシリーズ標準リフトテーブル仕様・価格

形式	価格	積載重量 (kg)	最低高さ (mm)	テーブル寸法 (mm)	ストローク (mm)	最高高さ (mm)	上昇時間秒/スローク		電動機 (kw)	台盤寸法 (mm)	自重 (kg)		
							50Hz	60Hz					
K-0304	238,000	300	150	600 × 900	400	550	12	10	0.4	600 × 900	125		
K-0304B	238,000			800 × 900							140		
K-0306	242,000			600 × 1050	600	750	17	14		600 × 1050	140		
K-0306B	246,000			800 × 1050							155		
K-0308	250,000			700 × 1200	800	950	24	19		700 × 1200	155		
K-0308B	254,000			1000 × 1200							170		
K-0310	266,000		700 × 1450	1000	1150	29	24	700 × 1450		210			
K-0310B	268,000		1000 × 1450							230			
K-0312	278,000		700 × 1710	1200	1365	36	30	700 × 1710		240			
K-0312B	282,000		1000 × 1710							260			
K-0504	248,000		500	150	600 × 900	400	550	12		10	0.4	600 × 900	125
K-0504B	248,000				800 × 900								140
K-0506	250,000	600 × 1050			600	750	17	14	600 × 1050	140			
K-0506B	254,000	800 × 1050								155			
K-0508	258,000	700 × 1200			800	950	24	19	700 × 1200	155			
K-0508B	262,000	1000 × 1200								170			
K-0510	276,000	700 × 1450		1000	1150	29	24	700 × 1450	210				
K-0510B	278,000	1000 × 1450							230				
K-0512	286,000	700 × 1710		1200	1365	36	30	700 × 1710	240				
K-0512B	290,000	1000 × 1710							260				
K-1004	264,000	1000		155	590 × 910	400	555	12	10	0.75		590 × 910	150
K-1004B	286,000				1000 × 910								195
K-1006	256,000		600 × 1050		600	755	16	13	600 × 1050		165		
K-1006B	292,000		1000 × 1050								205		
K-1008	254,000		700 × 1200		845	1000	22	19	600 × 1200		200		
K-1008B	312,000		1000 × 1360								255		
K-1010	280,000		600 × 1500	1000	1200	28	23	600 × 1500	230				
K-1010B	346,000		1000 × 1500						290				
K-1012	306,000/328,000		205	1000 × 2000	1250	1455	36/22	30/19	0.75/1.5		650 × 1800	350	
K-2008	306,000		180	700 × 1200	820	1000	44	36	0.75		600 × 1200	250	
K-2009	358,000/372,000		205	700 × 1620	915	1120	56/39	46/32	0.75/1.5		600 × 1450	355	
K-2012	386,000/412,000		215	1000 × 2000	1250	1465	46/22	39/19	1.5/2.2		800 × 1800	490	
K-3009	426,000/428,000	220	700 × 1620	915	1135	77/53	64/42	0.75/1.5	680 × 1500	450			
K-3012	506,000/522,000	270	1000 × 2000	1250	1520	70/41	59/34	1.5/2.2	800 × 1920	690			