

油圧式テーブルリフト

(株)河原

313272



KTL-1020-12-2 (1段式)



KTL-1020-25-1 (2段式)



KTL-1020-37-1 (3段式)



KTL-1020-50-1 (4段式)

KTLシリーズ1段式仕様・価格

| 形式 | 価格 | 積載荷重 (kg) | 最低高さ (mm) | テーブル寸法 (mm) | ストローク (mm) | 最高高さ (mm) | 上昇時間 秒/ストローク | | 電動機 (kw) | 自重 (kg) |
|----------------|---------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|
| | | | | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| KTL-0812-07-05 | 390,000 | 500 | 250 | 800×1200 | 700 | 950 | 9 | 7 | 0.75 | 300 |
| KTL-0812-07-1 | 432,000 | 1000 | 250 | 800×1200 | 700 | 950 | 17 | 14 | 0.75 | 350 |
| KTL-0812-07-2 | 468,000 | 2000 | 300 | 800×1200 | 650 | 950 | 31 | 25 | 0.75 | 400 |
| KTL-0918-10-1 | 450,000 | 1000 | 300 | 900×1800 | 1000 | 1300 | 24 | 20 | 0.75 | 450 |
| KTL-0918-10-2 | 524,000 | 2000 | 300 | 900×1800 | 1000 | 1300 | 32 | 27 | 1.5 | 500 |
| KTL-1020-12-1 | 494,000 | 1000 | 300 | 1000×2000 | 1200 | 1500 | 29 | 24 | 0.75 | 500 |
| KTL-1020-12-2 | 516,000 | 2000 | 300 | 1000×2000 | 1200 | 1500 | 39 | 32 | 1.5 | 550 |
| KTL-1020-12-3 | 624,000 | 3000 | 300 | 1000×2000 | 1200 | 1500 | 36 | 30 | 2.2 | 750 |
| KTL-1224-15-1 | 628,000 | 1000 | 300 | 1200×2400 | 1500 | 1800 | 52 | 42 | 1.5 | 700 |
| KTL-1224-15-2 | 720,000 | 2000 | 300 | 1200×2400 | 1500 | 1800 | 50 | 40 | 2.2 | 900 |

KTLシリーズ2段式仕様・価格

| 形式 | 価格 | 積載荷重 (kg) | 最低高さ (mm) | テーブル寸法 (mm) | ストローク (mm) | 最高高さ (mm) | 上昇時間 秒/ストローク | | 電動機 (kw) | 自重 (kg) |
|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|
| | | | | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| KTL-0812-13-05 | 502,000 | 500 | 400 | 800×1200 | 1300 | 1700 | 22 | 18 | 0.75 | 350 |
| KTL-0812-13-1 | 530,000 | 1000 | 400 | 800×1200 | 1300 | 1700 | 39 | 32 | 0.75 | 400 |
| KTL-0812-13-2 | 640,000 | 2000 | 400 | 800×1200 | 1300 | 1700 | 52 | 42 | 1.5 | 550 |
| KTL-1020-25-05 | 752,000 | 500 | 500 | 1000×2000 | 2500 | 3000 | 52 | 42 | 1.5 | 800 |
| KTL-1020-25-1 | 820,000 | 1000 | 500 | 1000×2000 | 2500 | 3000 | 54 | 45 | 2.2 | 950 |
| KTL-1020-25-2 | 938,000 | 2000 | 500 | 1000×2000 | 2500 | 3000 | 86 | 72 | 2.2 | 1200 |
| KTL-1224-30-05 | 870,000 | 500 | 600 | 1200×2400 | 3000 | 3600 | 65 | 54 | 1.5 | 1000 |
| KTL-1224-30-1 | 960,000 | 1000 | 600 | 1200×2400 | 3000 | 3600 | 70 | 58 | 2.2 | 1100 |
| KTL-1224-30-2 | 1,070,000 | 2000 | 600 | 1200×2400 | 3000 | 3600 | 65 | 54 | 3.7 | 1500 |

KTLシリーズ3段式仕様・価格

| 形式 | 価格 | 積載荷重 (kg) | 最低高さ (mm) | テーブル寸法 (mm) | ストローク (mm) | 最高高さ (mm) | 上昇時間 秒/ストローク | | 電動機 (kw) | 自重 (kg) |
|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|
| | | | | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| KTL-0812-20-05 | 742,000 | 500 | 550 | 800×1200 | 2000 | 2550 | 26 | 21 | 1.5 | 550 |
| KTL-0812-20-1 | 852,000 | 1000 | 550 | 800×1200 | 2000 | 2550 | 31 | 26 | 2.2 | 700 |
| KTL-1020-37-05 | 1,072,000 | 500 | 800 | 1000×2000 | 3700 | 4500 | 55 | 46 | 2.2 | 1200 |
| KTL-1020-37-1 | 1,098,000 | 1000 | 800 | 1000×2000 | 3700 | 4500 | 55 | 46 | 2.2 | 1200 |
| KTL-1020-35-2 | 1,204,000 | 2000 | 800 | 1000×2000 | 3500 | 4300 | 50 | 42 | 3.7 | 1450 |
| KTL-1224-45-05 | 1,232,000 | 500 | 900 | 1200×2400 | 4500 | 5400 | 70 | 58 | 2.2 | 1500 |
| KTL-1224-45-1 | 1,292,000 | 1000 | 900 | 1200×2400 | 4500 | 5400 | 65 | 54 | 3.7 | 1800 |
| KTL-1224-45-2 | 1,702,000 | 2000 | 900 | 1200×2400 | 4500 | 5400 | 69 | 58 | 5.5 | 2200 |

KTLシリーズ4段式仕様・価格

| 形式 | 価格 | 積載荷重 (kg) | 最低高さ (mm) | テーブル寸法 (mm) | ストローク (mm) | 最高高さ (mm) | 上昇時間 秒/ストローク | | 電動機 (kw) | 自重 (kg) |
|---------------|-----------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|
| | | | | | | | 50Hz | 60Hz | | |
| KTL-1020-50-1 | 1,606,000 | 1000 | 900 | 1000×2000 | 5000 | 5900 | 64 | 54 | 3.7 | 1800 |
| KTL-1020-50-2 | 2,036,000 | 2000 | 900 | 1000×2000 | 5000 | 5900 | 69 | 57 | 5.5 | 2300 |
| KTL-1224-60-1 | 1,770,000 | 1000 | 1150 | 1200×2400 | 6000 | 7150 | 83 | 69 | 3.7 | 2200 |
| KTL-1224-60-2 | 2,238,000 | 2000 | 1150 | 1200×2400 | 6000 | 7150 | 89 | 74 | 5.5 | 2900 |

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工運設備・環境

10