

## 全自動梱包機標準型RQ-8



- 1結束約1.5秒。1分間40梱包が可能。耐久性抜群。
- 使用しなければ3分で自動停止の省エネ型。
- バンド装填はワンタッチ。外部レバーの上下だけの簡単操作。
- バンドを使い切ると自動停止。
- リフィード(再送り)機能により、送り不良軽減。バンド空打ち防止。
- オリジナルアーチ機構によりバンドのねじれ、ぶれを防止。

## RQ-8型仕様・価格 (アーチサイズ:幅650mm×高500mm)

型 式	RQ-8
価 格	1,120,000
本体寸法・質量	全幅:1252mm 奥行:609mm 全高:1403mm 質量:約160kg
梱包可能寸法	最大:幅620mm×高480mm 最小:幅80mm×高30mm
梱包速度	約1.5秒/結束(40結束/分)
使用バンド	幅15.5、12、9mm(5、6mmオプション)PP、薄厚、発泡
ヒーター昇温時間	約25秒
電源最大容量	単相100V、50/60Hz 0.65kVA

## 全自動梱包機高速型RQ2000



- 1結束約1.2秒。1分間50梱包が可能。
- 信頼と実績のRQ-8をベースに大幅なスピードアップ。(20%アップ)
- バンドを使い切ると本体内部に残った不要なバンドを自動排出するバンド排出機能付き。

## RQ2000型仕様・価格 (アーチサイズ:幅650mm×高500mm)

型 式	RQ2000
価 格	1,180,000
本体寸法・質量	全幅:1252mm 奥行:609mm 全高:1403mm 質量:約160kg
梱包可能寸法	最大:幅620mm×高480mm 最小:幅80mm×高30mm
梱包速度	約1.2秒/結束(50結束/分)
使用バンド	幅15.5、12、9mm(5、6mmオプション)PP、薄厚、発泡
ヒーター昇温時間	約25秒
電源最大容量	単相100V、50/60Hz 0.65kVA

## エコノミー型JK-5



- 1結束約2.2秒。1分間27梱包が可能。
- 半自動梱包機にアーチを搭載した低価格機。

## JK-5型仕様・価格 (アーチサイズ:幅650mm×高400mm)

型 式	JK-5
価 格	540,000
本体寸法・質量	全幅:921mm 奥行:600mm 全高:1319mm 質量:約108kg
梱包可能寸法	最大:幅620mm×高380mm 最小:幅60mm×高30mm
梱包速度	約2.2秒/結束(27結束/分)
使用バンド	幅15.5、12、9mm(5、6mm要部品交換)PP
ヒーター昇温時間	約45秒
電源最大容量	単相100V、50/60Hz 0.56kVA