

標準型D55



- 安全・安心を追求した曲面ボディにデザインを一新。
- 業界初の引締め選択機能を採用。全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応。
- 被梱包物の大きさを選ばないアーチレスタイプ。
- 曲面ボディですので、工場はもちろんオフィスや店舗にもぴったり！
- ヒートシール方式。ヒーター昇温時間はわずか30秒。

D55型仕様・価格

| 型 式 | D55 |
|----------------|---------------------------|
| 価 格 | 230,000 |
| 機械寸法：全幅 | 785mm |
| ：奥行 | 545mm |
| ：テーブル高さ | 750mm |
| 質 量 | 約50kg |
| 梱包可能寸法 | 最大：フリー 最小：幅60mm以上 |
| 使用ハンド幅 | 5mm～15.5mm |
| 引締め方式 | トルク方式、ストローク方式選択型 |
| 引締め力(トルク方式) | 約40N(4kgf)～約400N(40kgf) |
| 引締め長さ(ストローク方式) | 0～100mm 引締め力：約320N(32kgf) |
| 使用電源・最大消費電力 | 単相100V±10%、50/60Hz 0.4kw |

全面カバー型D56



- 安全面がさらに向上したD55の全面カバータイプ。
- より曲面が強調されたデザイン。
- 回転体(PPバンド)が見えないので安全です。

D56型仕様・価格

| 型 式 | D56 |
|----------------|---------------------------|
| 価 格 | 250,000 |
| 機械寸法：全幅 | 785mm |
| ：奥行 | 545mm |
| ：テーブル高さ | 750mm |
| 質 量 | 約65kg |
| 梱包可能寸法 | 最大：フリー 最小：幅60mm以上 |
| 使用ハンド幅 | 5mm～15.5mm |
| 引締め方式 | トルク方式、ストローク方式選択型 |
| 引締め力(トルク方式) | 約40N(4kgf)～約400N(40kgf) |
| 引締め長さ(ストローク方式) | 0～100mm 引締め力：約320N(32kgf) |
| 使用電源・最大消費電力 | 単相100V±10%、50/60Hz 0.4kw |

全面カバー幅狭型D56NA



- D56のコンパクトタイプ
- 狭い場所に置く事が出来ます。

D56NA型仕様・価格

| 型 式 | D56NA |
|----------------|---------------------------|
| 価 格 | 240,000 |
| 機械寸法：全幅 | 580mm |
| ：奥行 | 450mm |
| ：テーブル高さ | 750mm |
| 質 量 | 約60kg |
| 梱包可能寸法 | 最大：フリー 最小：幅60mm以上 |
| 使用ハンド幅 | 5mm～15.5mm |
| 引締め方式 | トルク方式、ストローク方式選択型 |
| 引締め力(トルク方式) | 約40N(4kgf)～約400N(40kgf) |
| 引締め長さ(ストローク方式) | 0～100mm 引締め力：約320N(32kgf) |
| 使用電源・最大消費電力 | 単相100V±10%、50/60Hz 0.4kw |