



YK-40V形

油圧パワーで切屑・切粉を最大1/40に減容！！

自動切屑圧縮機 キリコ

自動切屑圧縮機 キリコ は、アルミ・鉄・鋳物・真鍮等の切屑・切粉を強力な油圧パワーで圧縮・固化します。切屑の形状・圧縮面圧に合わせて7機種14タイプをそろえていますので、最適な機種を選定いただけます。

圧縮・固化することにより切屑の分別管理が容易になり搬送コストも大幅に削減できます。

- アルミ、鉄、鋳物、真鍮等の切屑・切粉の処理に最適です。
- 切屑の分別管理が容易になります。
- 搬送コストが大幅に削減できます。
- 切屑置き場の省スペース化が図れます。
- 圧縮時に付着液を排出、回収できます。
- リサイクルに多大な貢献ができます。



自動切屑圧縮機 キリコ 仕様および価格

項目	形式	標準型形機				破砕機搭載形		
		YK-40V-3 (YK-40V-3B)	YK-40V-10 (YK-40V-10B)	YK-80V-6 (YK-80V-6B)	YK-80V-10 (YK-80V-10B)	YK-80V-20 (YK-80V-20B)	YK-40V-3C	YK-40V-10C
価格		3,250,000(3,500,000)	3,250,000(3,500,000)	5,200,000	5,200,000	5,200,000	4,900,000	4,900,000
成形品寸法 mm		130×65	70×65	130×65	100×65	70×65	130×65	70×65
圧縮面圧 MPa		29	98	59	98	196	29	98
主電動機		3.7kW×4P				3.7kW×4P		
充填用電動機		0.1kW×4P				1.5kW×4P		
電源		三相 AC200/220V(50/60Hz)						
質量 kg		700		1200		850		



YB-40P形

PETボトルを約1/10に圧縮・減容！！

自動ペットボトル減容機 YB-Pシリーズ

一般家庭から資源ゴミとして回収したPETボトルを油圧パワーで圧縮・減容し、自動的にPPバンドで結束します。

投入コンベア・リフトもオプションで用意しており、4タイプ6機種をラインアップしていますので、排出量に合わせて最適な選定が行えます。

- 全自動タイプは表示パネルにより、運転動作表示、ペール成形データ表示が可能。
- キャップ付ボトルに対する穴あけ機構内蔵。
- ボトル内残液処理の為、トレイを標準装備。
- 全自動タイプは、払い出し板およびブリッジ破砕機構を標準装備しているため、連続投入が可能。



自動ペットボトル減容機 YB-Pシリーズ 仕様および価格

項目	形式	YB-10Pシリーズ		YB-20P-A	YB-30P-A	YB-40P-A	YB-50P-A
		YB-10P-PA	YB-10P-A				
価格		御見積	御見積	御見積	御見積	御見積	御見積
処理能力 kg/h		100以上		200以上	300以上	400以上	500以上
投入方式		手動投入	投入コンベア・リフト(オプション)による自動投入				
PPバンド結束		全自動タイプ					
ペール寸法 mm		(幅×奥行×高さ) 640×430×350mm					
ペール質量 kg		12~18(最大)			15~20(最大)		
電動機		2.2kW×4P		3.7kW×4P	7.5kW×4P	11kW×4P	11kW×4P
電源		AC200/220V(50/60Hz)またはAC400/440V(50/60Hz) 三相					
質量 kg		1900	2300	2600	3250	3900	4860

注) 処理能力およびペール質量は、PETボトルの大きさや潰れ具合あるいは充填条件により変動します。