

焼入・焼もどし・焼なまし・焼ならし・溶解・焼ばめ・予熱などに最適

- 納得の低価格電気炉
- 温度設定は広範囲
- 全て専用のコンローラ付
- コンパクト設計の小型の電気炉から台車式までシリーズ。



DUA-01



DMT-01



DAR-7M



DAM-05D

型 式	DUA-01	DMT-01	DAR-5M	DAR-7M	DAM-05D
価 格	194,250	399,000	386,400	472,500	745,500
電気容量	1.4kW	1.5kW	4.7kW	6.7kW	5kW
電 源	単相100V・14A	単相100V・15A	単相200V・23A	単相200V・34A	単相200V・25A
外形寸法 W×D×H(mm)	475×540×495	600×565×720	805×775×690	805×775×920	880×710×890
炉内寸法 W×D×H(mm)	240×200	270×270×300	445×340	445×570	400×400×320
質量(kg)	35	65	100	130	145
ヒータ	コイル形状 (カンタルA-1)	コイル形状 (パイロマックスC)	コイル形状 (カンタルA-1)	コイル形状 (カンタルA-1)	コイル形状 (パイロマックスC)
昇温時間 (@1250、空炉)	約230分	約420分	約190分	約155分	約140分
最高温度	1270				
常用温度	1250				
焼成雰囲気	大気				
制御方式	専用コンローラ (PID制御)				
熱電対	Rタイプ				


注) DUA-01、DMT-01は送料込みです。

DFA-06
DFA-08

DMT-10A



DME-10A



DAD-30

型 式	DFA-06	DFA-08	DMT-10A	DME-10A	DAD-30
価 格	630,000	787,500	1,291,500	1,212,750	2,756,250
電気容量	6.2kW	8.3kW	10kW		30kW
電 源	単相200V・31A 三相200V・18A	単相200V・42A 三相200V・24A	単相200V・50A 三相200V・29A		三相200V・90A
外形寸法 W×D×H(mm)	825×785×1430	865×825×1500	1240×910×1370	1165×1175×1190	1380×1940×1745 レール取付時の奥行寸法4060
炉内寸法 W×D×H(mm)	420×420×520	460×460×560	570×420×570	480×480×535	600×1350×820
質量(kg)	300	420	550	480	2,000
ヒータ	コイル形状 (カンタルA-1)		ウェーブ形状 (パイロマックスC)		
昇温時間 (@1250、空炉)	約240分		約360分	約250分	-
最高温度	1270				
常用温度	1250				
焼成雰囲気	大気				
制御方式	専用コンローラ (PID制御)				
熱電対	Rタイプ				