

## プラスチックパレット洗浄・除水機DKSP-36S型

- 連続処理で処理能力の高い洗浄除水装置



## プラスチックパレット洗浄・除水機DKSP-23B型

- 1枚ずつ処理をする洗浄除水装置、省スペースタイプ



### パレット洗浄・除水機の特長と効果

- コンパクト型  
1100×1100×150の標準パレットサイズに対応
- 汚れが驚くほど落ちる  
高圧過水洗浄システムにより汚れを取ります
- 強力除水で乾燥が速い  
強力ブローにより、表面の水気を吹き飛ばします
- 処理能力が高い  
洗剤は使用しなくても汚れが落ちるので、排水処理も安心

### パレットの洗浄前と洗浄後

プラスチックのパレットも永く使用していると汚れが蓄積しています



### DKSP-36S型仕様

処理能力	150枚/H
機械寸法	W2000×L9100×H3150
パレットサイズ	1100×1100×H150
電気使用量	20.7Kw/H
水使用量	1200L/H

### DKSP-23B型仕様

処理能力	40枚/H
機械寸法	W2000×L3000×H1400
パレットサイズ	1100×1100×H150
電気使用量	5.90Kw/H 3P 200V
水使用量	1200L/H

### カナフラッシュ食品工業用除菌洗浄剤

- 今まで不可能とされていた番重等の黒ずみ汚れが活性酸素により剥離します
- がんこな有機物の汚れに対して驚異的な洗浄力があります
- 強い除菌力があります
- 酸素系なので臭いがなく、環境への影響はありません



### 除菌洗浄機DKBS-20MB型

- 特殊シャワリング方式により洗浄剤の効果を完全に発揮
- 回転ノズル機構と高圧水による洗浄効果
- 洗剤溶液とすすぎ水の分離回収により節水と省エネを実現
- 通常の汚れ～極度の汚れまで、洗浄制御モードの設定が可能
- 番重(コンテナ)洗浄効果例

洗浄前

洗浄後



### DKBS-20MB型仕様

能力	80枚/H (最大W450×L650×H300) (最小W300×L500×H60)
パケット駆切	0.4Kw 4P
回転ノズルユニット	0.2Kwギヤードモータ 200V 3台
高圧洗浄ポンプ	プランジャーポンプ 7.5Kw 4P 全閉型 200V
洗剤洗浄ポンプ	渦巻ポンプ 1.5Kw 2P防滴型 200V

注) 洗浄物のサイズ、使用条件により仕様は異なります。